Modell des Klimageräts	Innen				**40WHSW071DTA0TEE**	
	Außen				**38WHSS071ATA0TEE**	
Kälteleistung				(kW)	6,50	
Kälteleistungsbereich				(kW)	1.10-7.05	
Wärmeleistung				(kW)	7,00	
Wärmeleistungsbereich				(kW)	1.20-7.90	
Spannungsversorgung					1 Ph / 50 Hz / 220-240 V, 1 Ph / 60 Hz / 220-230 V	
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart			**Kühlbetrieb**	**Heizbetrieb**
		Betriebsstrom		(A)	0.36-0.34	0.36-0.34
		Leistungsaufnahme		(W)	50	50
		Leistungsfaktor		(%)	62	62
	Außen	Betriebsart			**Kühlbetrieb**	**Heizbetrieb**
		Betriebsstrom		(A)	10.99-10.11	8.94-8.19
		Leistungsaufnahme		(W)	2400	1950
		Leistungsfaktor		(%)	99	99
		Anlaufstrom		(A)	-	-
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)					2.65/3.50	
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	48/48	
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	42/42	
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	35/35	
	Außen		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	56/57	
Innengerät	Modell des Klimageräts				**40WHSW071DTA0TEE**	
	Abmessungen	Höhe		(mm)	320	
		Breite		(mm)	1050	
		Tiefe		(mm)	250	
	Nettogewicht			(kg)	13	
	Leistung Ventilatormotor			(W)	42	
	Luftvolumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m^3/h)	1100/880	
Außengerät	Modell des Klimageräts				**38WHSS071ATA0TEE**	
	Abmessungen	Höhe		(mm)	550	
		Breite		(mm)	780	
		Tiefe		(mm)	290	
	Nettogewicht			(kg)	32	
	Verdichter	Motorleistung		(W)	900	
		Typ			Typ Doppelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung	
		Modell			KSN140D33UFZA3	
	Leistung Ventilatormotor			(W)	43	
	Luftvolumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m^3/h)	2220/2220	
Rohrleitungsanschluss	Typ				Bördelverbindung	
	Innengerät	Flüssigkeitsseite		(mm)	Ø6,35	
		Gasseite		(mm)	Ø12,70	
	Außengerät	Flüssigkeitsseite		(mm)	Ø6,35	
		Gasseite		(mm)	Ø12,70	
	Maximale Länge			(m)	15	
	Maximale Länge ohne Befüllung			(m)	10	
	Maximale Höhendifferenz			(m)	8	
Kältemittel	Name des Kältemittels				R32	
	Gewicht			(kg)	1.23	
Kabelanschluss		Spannungsversorgung			3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)	
		Verbindungsleitung			4-adrig: inkl. Erdleiter	
Nutzbarer Temperaturbereich		Innen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(ºC)	21-32/0-28	
		Außen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(ºC)	-15,46/-15,24	
Zubehör	Innengerät	Montageplatte			1	
		Drahtlose Fernbedienung			1	
		Batterien			2	
		Halterung für die Fernbedienung			1	
		Aktivkohle-Catechin-Filter			-	
		Befestigungsschraube			6(Ø4x25L)	
		Halterung für die Fernbedienung Flachkopf-Holzschraube			2(Ø3,1x16L)	
		Installationsanleitung			1	
		Bedienungsanleitung			1	

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.