Primo Guard - In/Out G65

Code: 5A1.G.06.00.06

PRIMO, eine Linie von Wraparound-Schutzbrillen, entwickelt für alle, die in jeder Arbeitssituation zertifizierten Schutz, Komfort und Stil suchen.



Markierung Rahmen (ANSI)	**Markierung Rahmen ISO 16321**	**Markierung Scheibe (ANSI)**
U Z87	16321 U CT	U Z87 U6 L1.5
Markierung Scheibe ISO 16321	**Rahmentechnologien**	**Bedingungen für die Verwendung**
U UL1,4 GL1 1 CT	Bügelende aus Gummi, Flip-up	Wolke, Innen - Außen
Scheibentechnologie	**Farbe der Gläser**	**Material der Gläser**
Anti-Kratz, Anti-Beschlag, In/Out G65, UV400	Grün	Polycarbonat
Rahmenfarbe	**Normen**	**Mechanische Festigkeit**
Schwarz/Grün	ANSI/ISEA Z87.1, ISO 16321	Schlagfestigkeit: 45 m/s (C)
Optionale Anforderungen	**Optische klasse**	**Gewicht**
Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T)	Optische Klasse (1)	23,5 - 24,5g

>> https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/primo/primo-guard-in-out-g65/

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163