0300436 LED'S LIGHT LED-Solar-Außenstraßenleuchte 3000 lm 4000 K – Schwarz

IP65 | Class III | Daylight sensor | IR sensor | LiFePO4

- Umweltfreundliches und kosteneffizientes Design
- Zwei Betriebsmodi
- Geeignet für Wand-, gerade Mast- und gebogene Mastmontage

All-in-One Solar-LED-Straßenleuchte Kompakte, netzunabhängige LED-Straßenleuchte mit IP65-Schutz, integriertem monokristallinem Solarpanel und LiFePO□-Akku für zuverlässigen Außenbetrieb. Das neutralweiße Licht schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein. Asymmetrischer Abstrahlwinkel von 140° (horizontal) × 70° (vertikal) für eine breite Lichtverteilung bei gleichzeitig kontrollierter Lichtlenkung. 3 Lichtmodi: Modus 1: Gedimmtes Licht die ganze Nacht, bei Bewegung 20 Sekunden volle Helligkeit Modus 2: 5 Stunden mit 50 % Helligkeit, danach sensorgesteuert Modus 3: Aus Geeignet zur Montage an Wänden sowie geraden oder gebogenen Masten. Inklusive Mastbefestigungszubehör – sofort einsatzbereit. Keine Verkabelung notwendig – umweltfreundliche und wirtschaftliche Beleuchtungslösung.

Image not found or type unknown

Allgemeine Eigenschaften

Mit Batterie ausgestattet	Ja
Artikelnummer	0300436
Marke	LED'S LIGHT PREMIUM
Garantiezeit	3 Jahre
Energieetikett erforderlich	Nein
Bedienungsanleitung erforderlich	Ja
PLC-Status	Aktiv

Beleuchtung

Gesamtlumen	3000 lm
Beam angle type	Asymmetric
Abstrahlwinkel	140°, 70°
Art der Farbtemperatur	Einzelwert
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80

Elektrisch

Sicherheitsklasse	III

Leistung

Lebensdauer L70B50	50000 h
Betriebstemperatur	0 — 45 °C
IP-Schutzart	IP65

Mechanisch

Produktmaterial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Artikelhöhe	58 mm
Artikeltiefe	493 mm
Artikelbreite	232 mm
Produktnettogewicht	1950 g
Farbe des Produkts	Schwarz

Sensor

Sensortyp	Tageslicht, IR
Tageslichtsensorsensitivität	20 lx
Installationshöhe	3 — 5 m
Maximaler Erkennungswinkel	120 °
Erfassungsbereich bei typischer Installationshöhe	3 — 8 m
Standby-Zeit	0 - 20s, +
Nachlaufzeit	20sec
Standby-Dimmstufe	5%

Batterie

Batterie wechselbar	Ja
Batterietyp	LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat)
Batteriekapazität	6000 mAh
Batteriespannung	6.4 V
Batterieleistung	38.4 Wh
Nominale Betriebszeit	25 h
Ladezeit	6 h
Ladezyklen	2000
Batteriegewicht	294 g
Anzahl der Batterien	1
NL-Unterkategorie	Packs
Sitbat-Code	B210035250
Stiftung Batterien (GRS) Code	1023314453

Solarpanel

Solarmodultyp	Einkristallines Silizium
Spitzenleistung	10 Wp
Solarmodulspannung	9 V
Solarmodulstrom	1.1 mA

Logistisch

Produktnettogewicht	1950 g
Bruttopapiergewicht der Produktverpackung	276 g
Bruttokunststoffgewicht der Produktverpackung	30 g
Artikel Bruttogewicht	2465 g
Breite der Einzelverpackung	6.5 cm
Artikel-Verpackungstiefe	23.5 cm
Höhe der Einzelverpackung	53 cm
Papiercode der Produktverpackung	PAP (Wellpappe)-20
Kunststoffcode der Produktverpackung	LDPE (Niedrigdichtes Polyethylen)-4
Menge pro Umkarton	8
Verpackungstiefe des Umkartons	55 cm
Breite des Umkartons	27.5 cm
Höhe des Umkartons	55 cm
Bruttogewicht des Umkartons	21 kg
Volumen des Umkartons (CBM)	0.083188 m^3
HS-Code	9405119090
EAN-Artikel	8721264941770

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300436