

Hochleistungs Dry Lube



Saubere und trockene Schmierung für bewegliche Teile die hohem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt sind.



Eigenschaften

- Saubere, trockene Schmierung ohne öligen Rückstand, verhindert Anschmutzung
- Hochleistungs-Trockenschmierstoff auf Keramik-Basis mit CeraShield Technologie für verbesserten Verschleißschutz
- Fett- und silikonfrei, elektrisch nicht leitend
- Hervorragende Trockenlauf- und Notlaufeigenschaften
- Temperaturbeständig bis ca. +900 ° C (Festschmierstoff), sehr druckbeständig
- Wasserverdrängend und korrosionsschützend
- Greift Gummi nicht an, beständig gegen viele aggressive und ätzende Stoffe

Anwendung

Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln. Produkt aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Bei Bedarf mehrere dünne Schichten nacheinander auftragen und jeweils kurz ablüften lassen. Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien wird ein Materialverträglichkeitstest empfohlen.

Hinweise

- Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

- Aussehen: weiß, klar
- Geruch: lösemittelartig, nach Ablüften neutral
- Temperaturbereich: bis 900 °C

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.