Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132	FF44130	4004625441305

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Eigenschaften

ID	15295
External Key	FF44130
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkrone (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkrone (50367573), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-03-26 09:18:28

Allgemein

Bezeichnung Variante	Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132
Artikelnummer	FF44130
EAN/GTIN	4004625441305
Zolltarifnummer	82075010
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF44130
Ausführung	G1.1/4", D=132mm, NL=430mm
Grundbezeichnung	DX High Speed Plus
Bezeichnung Variante Website	Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Stammdaten

RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	4,790 kg
Bruttogewicht	5,190 kg
Verpackung Länge	15,500 cm
Verpackung Breite	15,500 cm
Versandgewicht	5,190 kg
Verpackung Höhe	57,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	18,144 cm³
Produkthierarchie	DX-High Speed Plus
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	56,000 X 18,000 X 18,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	56,000 cm
Breite	18,000 cm
Höhe	18,000 cm

Technische Daten

Durchmesser	132 mm
Anzahl Segmente	12
Drehzahlelektronik	Nein
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Nein
Mamor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Ja
Kalksandstein	Ja
Stark armierter Beton	Ja

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Technische Daten

Bohrhub	430 mm
Nutzlänge	430 mm
Bohrbereich Beton	132 mm
Bohrbereich Mauerwerk	132 mm
Segmentmaß	2 X 10 mm
Granit	Nein
Asphalt	Nein
Bohrbereich	132 – 132 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Universal-Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des komplettenDiamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone • PRISMACUT: Vier Anbohrlinsen auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung • Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß • Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Plus, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Nass- und Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 430 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 132 mm erzeugen. Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrkrone zeichnet sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb.
Einsatzbereich	Die Universal-Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit den Bohrmotoren RODIADRILL 160 / 200 / 500, ideal zum Nassbohren in armierten Stahlbeton und Natur- und Kunststein sowie zum Trockenbohren in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und sonstigen Leichtbau-Stoffen geeignet.
Produktbeschreibung	Die DX HIGH SPEED Plus Universalbohrkrone ist zum Erzeugen von Nass- sowie Trockenbohrungen.
Spiegelstrich 1 Headline	Gewindeaufnahme G 1/2” und 1.1/4” UNC
Spiegelstrich 1 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Spiegelstrich 2 Headline	Space Welding
Spiegelstrich 2 Subline	Ermöglichen Nass- und Trockenanwendungen
Spiegelstrich 3 Headline	Spezielle Segmentmischung

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Marketing

Spiegelstrich 4 Headline	Extrem schnittfreudig, sicherer Anschnitt im Freihandbetrieb
Spiegelstrich 5 Headline	Reduziert den Verschleiß
Spiegelstrich 3 Subline	Schneller Bohrfortschritt und extreme Standzeit
Spiegelstrich 4 Subline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Lieferumfang	DX High Speed Plus, 1.1/4"UNC, D=132mm, NL=430mm

Medien

Hauptbild



5859_bohrkrone_dia_ntbk_dx_high_speed_plus_eineinviertel_zoll_d132_ff44130_p01.tif
MamfileID: 31013
Beschreibung:
FileType: tif

Produktbild



4168_bohrkrone_dia_ntbk_dx_high_speed_plus_1_einviertel_zoll_d132_ff44130_p01.tif
MamfileID: 30147
Beschreibung:
FileType: tif

Icons

Rothenberger LOGO-PLUS9FC4.eps
MamfileID: 94962
Beschreibung:
FileType: eps

tropfen.eps
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

sonne.eps
MamfileID: 94951
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NTBK DX HIGH SPEED Plus,1.1/4",D=132

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200



Saugrotor RODIADUST, 1.1/4" UNC
Artikelnummer: FF40056



RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978



Bohrmotor RODIADRILL 160
Artikelnummer: FF40165



Bohrmotor RODIADRILL 200
Artikelnummer: FF40220



Bohrmotor RODIADRILL 500
Artikelnummer: FF40400

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.