Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Bohrständer RODIACUT 250	FF30250	4004625397213

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIACUT 250

Eigenschaften

ID	16146
External Key	FF30250
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC002241 - Stativ für Diamantbohrer (8908), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrständer (50368537), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrständer (7908), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-04-29 06:24:34

Allgemein

Bezeichnung Variante	Bohrständer RODIACUT 250
Artikelnummer	FF30250
EAN/GTIN	4004625397213
Zolltarifnummer	84669195
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	FF30250
Ausführung	RODIACUT 250
Grundbezeichnung	Bohrständer
Bezeichnung Variante Website	Bohrständer RODIACUT 250
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrständer RODIACUT 250
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Bohrständer RODIACUT
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Bohrständer RODIACUT

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIACUT 250

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	19,400 kg
Bruttogewicht	19,800 kg
Verpackung Länge	26,000 cm
Verpackung Breite	51,000 cm
Versandgewicht	19,800 kg
Verpackung Höhe	98,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,130 m³
Produkthierarchie	RODIACUT 250 / RODIADRILL 200
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	26,000 X 51,000 X 98,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	26,000 cm
Breite	51,000 cm
Höhe	98,000 cm

Technische Daten

Bohrhub	650 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Bohrständer
Anwendungsvorteile	• Leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht eine Ein-Mann-Bedienung • Vollausgestatteter Bohrständer inkl. Bohrloch-Mittenanzeiger, Bohrtiefenanschlag und Meßskala • Integrierte Vakuumplatte als zweite Befestigungsmöglichkeit vorhanden • 3-fache Winkelverstellung, schnell, einfach und werkzeuglos von 90° - 45°

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIACUT 250

Marketing

	• Verstellbarer Handhebel ohne Werkzeug wechselbar und für wandbündiges Bohren • 2 Transportgriffe ideal zum Tragen oder montieren an der Wand • Schwalbenschwanzplatte mit Ø 60 mm Spannhals-Aufnahme für die gängigsten Freihand- oder Ständer-Bohrmotoren • 2 Nivellierungen inkl. 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes ausrichten des Bohrständers • Transporträder für den leichten Umgang für Treppenstufen oder lange Distanzen
Marketingtext	Der Bohrständer RODIACUT 250 ist ein vollausgestatteter Bohrständer, der in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen von Ø 10-250 mm erzeugen kann. Er verfügt über einen Bohrloch-Mittenanzeiger, einen Bohrtiefenanschlag und eine Meßskala. Die Bohrwinkelverstellung ist schnell, einfach und werkzeuglos von 90°- 45° möglich. Der verstellbare Handhebel ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Bedienseite und eignet sich auch für wandbündiges Bohren. Der Bohrständer RODIACUT 250 bietet eine schnelle und präzise Ausrichtung des RODIADRILL Bohrmotors, durch die integrierte Dosenlibelle. Zudem lässt sich der Bohrwinkel von 90° bis 45° verstellen. Die verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule sorgt für eine robuste und leichte Konstruktion.
Einsatzbereich	Installateure aus der SHK-, Elektro- und Gartenbranche können mit dem Bohrständer RODIACUT und einem vorhandenem Diamant-Bohrmotor stationäre Kernbohrungen von 10 -250 mm durchführen
Produktbeschreibung	Der Bohrständer RODIACUT 150 ist in Verbindung mit einem Diamant-Bohrmotor zum Erzeugen von stationären Kernbohrungen konzipiert.
Spiegelstrich 1 Headline	Innensechskantschlüssel 6 mm am Ständer
Spiegelstrich 1 Subline	Alle Einstellungen mit nur einem Werkzeug
Spiegelstrich 2 Headline	Verstellbarer Handhebel
Spiegelstrich 2 Subline	Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet
Spiegelstrich 3 Headline	Dosenlibelle
Spiegelstrich 4 Headline	Bohrwinkelverstellung von 90° - 45°
Spiegelstrich 5 Headline	Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule
Spiegelstrich 3 Subline	Schnelles und genaues Ausrichten des Bohrständers
Spiegelstrich 4 Subline	Schnell, einfach, werkzeuglos
Spiegelstrich 5 Subline	Robust und leicht
Lieferumfang	Bohrständer RODIACUT 250

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIACUT 250

Medien

Hauptbild		1444_7579_rodiacut_250_ff30250_p01.tif MamfileID: 29237 Beschreibung: FileType: tif
Ersatzteilliste		ETL-RODIACUT_250-FF30250-DE-0424.pdf MamfileID: 352111 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		1300002467_i4_ba_rodiacut_150_250_0821.pdf MamfileID: 95093 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		Befestigungs-Set Beton Artikelnummer: FF35120
		Befestigungs-Set Mauerwerk Artikelnummer: FF35121

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrständer RODIACUT 250

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200



RO RH4000 Akku-Kombihammer EU
Artikelnummer: 1000001650

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.