Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Bohrmotor RODIADRILL 500	FF40400	4004625397190

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Eigenschaften

ID	16341
External Key	FF40400
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001373 - Diamant-Bohrmaschine (elektrisch) (8760), Sonderbehandlungsklasse (9347), Kernbohrmaschine (elektrisch) (50368001), Netzstecker (9480), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrmotoren (7680), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-08-19 08:54:37

Allgemein

Artikelnummer	FF40400
Bezeichnung Variante	Bohrmotor RODIADRILL 500
Vertriebstext	Bohrmotor RODIADRILL 500
EAN/GTIN	4004625397190
Zolltarifnummer	84649000
Bezeichnung Marketingprodukt	Bohrmotor RODIADRILL
SKU	FF40400
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	RODIADRILL 500
Bezeichnung Variante Website	Bohrmotor RODIADRILL 500
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Bohrmotor RODIADRILL 500

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020200020001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	12,100 kg
Bruttogewicht	12,300 kg
Verpackung Länge	57,000 cm
Verpackung Breite	19,000 cm
Versandgewicht	12,300 kg
Verpackung Höhe	16,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	17,328 dm^3
Produkthierarchie	RODIACUT 250 / RODIADRILL 500
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	FF40300
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	57,000 X 19,000 X 16,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	57,000 cm
Breite	19,000 cm
Höhe	16,000 cm

Technische Daten

Eingangsleistung	4.000 W
Ausgangsleistung	3.000 W
Drehzahl	785 U/min
Netzstecker Typ	Stecker-Typ F (CEE 7/4)
Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	102 dB(A)
Bohrhub	430 mm
Vibration	2,9 m/s^2
Bohrbereich	32 – 500 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Diamant-Bohrmaschine
Anwendungsvorteile	• 2 Anwendungen mit einem Bohrmotor ◦ Stationäres Nassbohren in Beton bis max. Ø 500 mm ◦ Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk bis max. 500 mm • Sicherheit für Motor und Anwender durch integrierte mechanische Rutschkupplung, elektronisch geregelte Überlast-Abschaltung sowie PRCD-Schalter • Optimaler Bohrfortschritt durch elektronisch geregelten Sanftanlauf und LED-Anzeige • Bei Überlast-Abschaltung ist der Motor sofort wieder nach dem Neustart einsatzbereit • Niedrige Betriebskosten durch wartungsfreundlichen Spülkopf
Marketingtext	Der RODIADRILL 500 ist der elektrische Bohrmotor, der für das Erzeugen von Freihand- oder stationären Trocken-Kernbohrungen von max. Ø 32-400 mm (für 500 mm Distanzplatte notwendig) ausgelegt ist. Der RODIADRILL bietet zwei Anwendungen mit nur einem Gerät, einschließlich stationärem Nassbohren 32-400 mm in armierten Beton und stationärem Trockenbohren 32-400 mm in Mauerwerk. Bei Überlast-Abschaltung ist der Motor sofort wieder nach dem Neustart einsatzbereit
Einsatzbereich	Der elektrische Diamant-Bohrmotor RODIADRILL 500 ist zum Erzeugen von Kernbohrungen von max. 32-400 (500*) mm konzipiert. (*Distanzplatte notwendig)
Produktbeschreibung	Der elektrische Diamant-Bohrmotor RODIADRILL 500 ist zum Erzeugen von stationären Nass- und Trockenkernbohrungen.
Spiegelstrich 1 Headline	Innensechskantschlüssel 6 mm am Ständer
Spiegelstrich 1 Subline	Alle Einstellungen mit nur einem Werkzeug
Spiegelstrich 2 Headline	Verstellbarer Handhebel
Spiegelstrich 2 Subline	Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet
Spiegelstrich 3 Headline	Dosenlibelle
Spiegelstrich 4 Headline	Bohrwinkelverstellung von 90° - 45°
Spiegelstrich 5 Headline	Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule
Spiegelstrich 3 Subline	Schnelles und genaues Ausrichten des Bohrständers
Spiegelstrich 4 Subline	Schnell, einfach, werkzeuglos
Spiegelstrich 5 Subline	Robust und leicht
Lieferumfang	RODIADRILL 500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Medien

Detailbild		**4033_ff34150_rc150_rd160_d03.tif** MamfileID: 30100 Beschreibung: FileType: tif
		**4034_ff34150_rc150_rd160_d01.tif** MamfileID: 30101 Beschreibung: FileType: tif
		**4035_dsc_1281.tif** MamfileID: 30102 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**ff40400_rodiadrill_500_p03.tif** MamfileID: 46965 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**4032_ff34150_rc150_rd160_aw01.tif** MamfileID: 30099 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1453_7814_rodiacut_250_rodiadrill_500_ff34260_p02.tif** MamfileID: 29245 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Medien



1456_7761_rodiacut_400_rodiadrill_500_ff34500_p02.tif
MamfileID: 29248
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



Wechselstrom_230V_10.EPS
MamfileID: 87026
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL_RODIADRILL 500_FF40400_DE_1123.pdf
MamfileID: 266736
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Medien

Betriebsanleitung



1300002469_i5_ba_rodiadrill_500_1221_1.pdf
MamfileID: 125858
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung RODIADRILL 500-25.02.2020.pdf
MamfileID: 95041
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



RODIA DW CLEANER M
Artikelnummer: 1000003978



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Bohrmotor RODIADRILL 500

Crossselling

Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m
Artikelnummer: FF35015



Gewindestange Beton + U-Scheibe + Mutter
Artikelnummer: FF35123



Gewindeübergang,1.1/4"UNC(I)auf G1/2"(I)
Artikelnummer: FF35095

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.