

Montagedaten

		Verankerungsgrund + Dämmung							Anbauteil			
Typ	Länge des TherMax inkl. Anti-Kälte-Konus l [mm]	Gewindestange im Verankerungsgrund	Verankerungsgrund	Passende Injektions-Ankerhülse	Bohrernenndurchmesser d_0 [mm]	Mind. Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	Bohrlochtiefe t_d [mm]	Dicke der zu überbrückenden Schicht e [mm]	Max. Nutzlänge t_{fix} [mm]	Anschlussgewinde	Max. Montagedrehmoment T_{inst} [Nm]	Erforderliche Mörtelmenge [Skalenteile]
TherMax M12	240	M12	Beton	-	14	70	h_{ef} + e	62-170	16[1)]	M12	20	5
	240	M12	Vollstein	-	14	80	h_{ef} + e	62-160	16[1)]	M12	20	6
	240	M12	Lochstein	FIS H 20x130 K	20	130	h_{ef} + e + 10 mm	62-110	16[1)]	M12	20	26
	240	M12	Porenbeton	-	14	100	h_{ef} + e	62-140	16[1)]	M12	20	8
TherMax M16	370	M16	Beton	-	18	80	h_{ef} + e	62-290	16[1)]	M12	20	7
	370	M16	Vollstein	-	18	80	h_{ef} + e	62-290	16[1)]	M12	20	7
	370	M16	Lochstein	FIS H 20x200 K	20	200	h_{ef} + e + 10 mm	62-170	16[1)]	M12	20	40
	370	M16	Porenbeton	-	18	100	h_{ef} + e	62-270	16[1)]	M12	20	9

[1)] Dieser Gewindestift darf auch gegen einen Gewindestift / eine Befestigungsschraube bis 200 mm Länge ausgetauscht werden.