Artikelnummer: 01 875 00 99

Magnetventil thermische Desinfektion Monostabil, 12 V



Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss einer Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Die Ansteuerung erfolgt über bauseitigen Anschluss (Gebäudeleittechnik, Schlüsselschalter etc.).

Lieferumfang

- Magnetventil TD, monostabil, 12 V mit Anschlussnippel und Vorfilter
- Adapterkabel

Lieferdaten

- Gewicht: 0,12 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 566 00 99	oder
Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 490 00 99	oder
Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 537 00 99	oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m	Artikelnr.: 51 014 00 99	oder
Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m	Artikelnr.: 51 015 00 99	oder
Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Artikelnr.: 01 538 00 99	