Artikelnummer: 10 205 06 99

# Flexibler Schlauch Clean-Fix S



Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.

## Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 400 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Rohrstutzen Ø 10 mm

## Lieferdaten

- Gewicht: 0,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu




DVGW zertifiziert

**Zulassungen:**

- KTW-A
- W 270
- W 543

p max. 10 bar

t max. 70 °C

Inliner HD-PE


Umflechtung Edelstahl

Überwurfmutter mit eingepresster Dichtung

Rohrstutzen mit Sicherheitsstufe

zugfeste Quetsch-verschraubung mit Messingkonus

Biegeradius




SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu