

Artikelnummer: 01 609 06 99


Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.







Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
  - Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
  - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
  - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
  - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

Lieferdaten

- Gewicht: 4,31 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

S-Anschlussset mit Vorabsperrung	Artikelnr.: 23 775 00 99	
Durchflussbegrenzer LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	oder

Durchflussbegrenzer BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	oder
Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss		
Abgangsbogen VITUS DN 15	Artikelnr.: 25 668 06 99	oder
Abgangsbogen VITUS DN 15	Artikelnr.: 25 667 06 99	oder
Duschkopf COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 821 06 99	oder
Duschkopf Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	oder
Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss		
Aufputz-Rohrset VITUS	Artikelnr.: 25 666 06 99	
Aufputz-Duschkopf COMFORT	Artikelnr.: 01 846 06 99	
Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS		
SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99	
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	Artikelnr.: 00 507 00 99	
Für Parametrierung mit Single Control SSC		
SSC Bluetooth®-Modul VITUS	Artikelnr.: 00 917 00 99	