


Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen









EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Griffmulde zum Öffnen
- Feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Farbwiedergabeindex min.	80

ZUBEHÖR

- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit Magnethalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.582.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	60	29.8	54.2	70	15	I	9.65	CEE 7/3 (Schuko)	935	350	1