


# Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung






## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Betriebsspannung | 220–240 V AC |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Werkstoff | Glas |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtquelle | |
| Lichtfarbe | 4200 K |

## INFO

- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B cm | B1 cm | H cm | T cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme W | Leistungsaufnahme Spiegelheizung W | Lichtstrom lm | Lichtstrom indirekt lm | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.522.00.1** | Aluminium gebürstet | 90 | 62.5 | 71 | 5.5 | I | 33 | 47 | 2275 | 1960 | 1 |