
Artikelnummer: 19 115 06 99

Unterputzventil DN 20



Mit Absperr- und Regulierfunktion.



Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
  - COMFORT-Griff
  - Nichtsteigendes Oberteil
  - Schubschaft
  - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG
- Abgang: DN 20 G 3/4 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

Lieferdaten

- Gewicht: 0,46 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

Empfohlene zugehörige Artikel

Verlängerungsset für Unterputz-Ventile	Artikelnr.: 22 240 00 99

Hinweis

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu