Produkt: **KLUDI Thermostat-Regeleinheit Ø 30 mm**

Artikel-Nr.: **7480900-00**

## Artikeltext

Thermostat-Regeleinheit Ø 30 mm
für Unterputz-Thermostatarmaturen
35156,35158,FLEXX.BOXX 88066
mit Wachsdehnstoffelement
geprüft nach DIN EN 1111

Oberfläche:
00


## Produktabbildung



## Standardleistungstext

Regeleinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostat-Regeleinheit Art. Nr. 7480900-00, aus Messing Kunststoff, Geräuschverhalten nach DIN EN 4109, mit Wachsdehnstoffelement, Durchmesser in mm 30, nach Trinkwasserverordnung, max. Betriebstemperatur 90 ° C, max. Prüfdruck 25 bar, max. Betriebsdruck 10 bar / jedoch muss bei Betriebsdrücken über 5 bar ein Druckminderer zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN EN 4109 vorgeschaltet werden, zur Energieeinsparung max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C empfohlen, empfohlenener Betriebsdruck 3 - 5 bar, nach DIN EN 1111, für KLUDI Unterputz-Thermostatarmaturen 35156, 35158, FLEXX.BOXX 88066, Prüfung durch LGA QualiTest GmbH mit 50 000 Zyklen nach DIN EN 1111,

## Maßzeichnung




## Tabelle

| T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Einh. | K-Nr. | Textergänzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21 | * |
| | | | | | | 33 | ** |

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Thermostatsteuereinheit Art. Nr. 7480900-00
** aus Kunststoff mit KTW-A / W 270 / Messing nach DIN 50930-6
*** DIN EN 1111

## Durchflussdiagramm

