

D 27107

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge

- Robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz liefert optimale Schnittleistung
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kappposition
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10 mm Kanthölzern
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungs- und Neigungswinkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage

Serienmäßiger Lieferumfang

- 48 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Schiebestock
- Absaugadapter
- Sägeblatt-Schutzhaube

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Lehrlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
max. Gehrungseinstellung (rechts / links)	48/48 °
max. Neigungseinstellung (links)	48 °
max. Schnittbereich im Kappbetrieb	
- bei 90°/90°	205 x 63 mm
- bei 90°/45°	205 x 50 mm
- bei 45°/90°	160 x 63 mm
- bei 45°/45°	175 x 50 mm
max. Schnittiefe im Tischkreissägebetrieb:	
- bei 90°	81 mm
- bei 45°	56 mm
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm
Gewicht	40,0 kg

Emission Daten

Schalldruck-pegel LPA dB(A)	95,0
Schallleistungs-pegel LWA dB(A)	106,0
K dB(A)	3,0
Vibration(m/s^2)	2,1
K (m/s^2)	1,5