

DCD 991 P2

18 Volt Akku-Dreigang-Bohrschrauber (bürstenlos)

- XRP Dreigang-Schrauber mit über 25% höherer Abgabeleistung und kompakteren Abmessungen
- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20%iger Drehmomentsteigerung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmoment-kupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingeengten Platzverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Hochwertige Li-Ion Akkus mit hoher Speicherkapazität von 5,0 Ah und Akku-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen
- Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
- System-Schnellladegerät für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2 x Li-Ion XR Akkus (5,0 Ah)
- System-Schnellladegerät
- Gürtelhaken
- magnetischer Bithalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku	18,0 Volt / 5,0 Ah

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	55 / 15 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg
Schalldruckpegel (LPA)	75 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	86 (db(A))
K-Wert (Schallleistung)	3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048644430