

DCS 350 NT

18,0 Volt Akku-Gewindestangenschneider

- Leistungsstarker und robuster Akku-Gewindestangenschneider aus der innovativen XR-Serie mit vielseitigen Produktvorzügen für ein schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Dauerbelastbarer Motor mit ausreichenden Überlastreserven sowie bruchsicheres Gehäuse ermöglichen problemlosen Dauerbetrieb auch bei härtester Belastung
- Anwendungsspezifische Getriebeuntersetzung von 500 : 1 liefert ein sehr hohes Drehmoment und bietet hierdurch einen entsprechend effizienten Arbeitsfortschritt
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Flexibler Einsatz durch vierfach verstellbaren Schneidkopf für Gewindestangen in den Größen M6, M8, M10 und M12
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfen in verschiedenen Größen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von ca. 5.000 Schnitte
- Ideal für die Montage durch hohe Schnittleistung per Akku-Ladung (über 200 Schnitte in M10-Gewindestange mit 2,0 Ah-Akku)
- Sichere Maschinenführung auch im problemlosen Einhandbetrieb oder bei Überkopfarbeiten durch ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich
- Optimal ausgerichteter LED-Lichtkegel ermöglicht präzise Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- Vierfach verstellbarer Schneidkopf
- Gürtelhaken
- T STAK-Box II

Technische Daten

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufhubzahl	30 min^{-1}
Geeignet für Gewindestangen in den Größen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2,0 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0-Ah Akkus)	4,5 bzw. 4,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	72 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	83 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3 (db(A))

Vibrationen	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048639795