

DCK 2080 P2T-QW

18,0 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack, bestehend aus:

DCD 796: Akku-Schlagbohrschrauber

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter

DCG 405: 125 mm-Winkelschleifer

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akku-Wechsel
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
- Serienmäßig mit Schnellspannmutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel sowie mit vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten

- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- T STAK-Box VI

Technische Daten DCD 796

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.350 / 34.000 min^{-1}
max. Drehmoment (h/w)	70 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus)	1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	100 (db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCG 405

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus)	2,5 kg
Schalldruckpegel LPA	85 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 dB(A)
Vibrationen (Oberflächenschleifen)	4,4 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

EAN-code DCK 2080 P2T-QW	5035048698358