

DCK 384 P2T-QW

18,0 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack, bestehend aus:

DCD 796: Akku-Schlagbohrschrauber

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall sowie magnetischen Bithalter

DCF 887: ¼“ Akku-Schlagschrauber

- Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelclip aus Metall sowie magnetischem Bithalter

DCG 405: 125 mm Akku-Winkelschleifer

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akku-Wechsel
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
- Serienmäßig mit Schnellspannmutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel sowie mit vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- 2 x T STAK-Box II

Technische Daten DCD 796

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 9.350 / 34.000 min^{-1}
max. Drehmoment (h/w)	70 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus)	1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	89 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	100 (db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCF 887

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Lastschlagzahl	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus)	1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA)	96 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	107 (db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	22 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	2,1 m/s^2

Technische Daten DCG 405

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Antriebsspindel	M14
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Akkus)	2,5 kg
Schalldruckpegel LPA	85 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	96 dB(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 dB(A)
Vibrationen (Oberflächenschleifen)	4,4 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

EAN-code DCK 384 P2T-QW	5035048698747