# Diamantschleifteller

# **DS 600 S** *SUPRA*





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ausführung | gelötet |
| Segmentierung | standard |
| Aggressivität | ■■■■■□□ |
| Standzeit | ■■■■■■□ |

## Produktnutzen

Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Beton | ● |
| Schamotte | ● |
| Naturstein | ● |
| Mauerwerk | ● |
| Ziegel | ● |

## Einsatzbereich

- Hochbau
- Fliesenleger
- Betonwerke
- Natursteinbetriebe

| Durchmesser x Bohrung in mm | Schleiftellerhöhe [mm] | Vmax m/s | Zulässige U/min | Segment in mm: Anzahl / Breite / Höhe | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 15300 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331022 |
| 115 x 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 13300 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331023 |
| 125 x 22,23 | 20,5 | 80 m/s | 12250 1/min | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331024 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 24 / 7,8 / 5,5 | 1 | 331025 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de