Schruppscheibe

A 624 T SUPRA





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Produktnutzen

Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien
- Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
Guss	●

Einsatzbereich

- Gießereien
- Anlagenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Metallbau
- Schlosserei

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de