



DCF 801 D2-QW

12 Volt / 2 Ah Akku-Schlagschrauber

- Neueste Generation leistungsstarker ¼“ Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Elektronisches 3-Stufen-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für materialgerechte Arbeiten
- Hohes Drehmoment von über 160 Nm für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer des Gerätes im harten Alltagseinsatzes
- Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 12 oder 10,8 Volt XR Akku-Maschinen

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2 x 2 Ah-Akkus (Li-Ion)
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus)
- Metall-Gürtelclip
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.600 min^{-1}

max. Drehmoment	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg
Schalldruckpegel (LPA)	90 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	101 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen	6,7 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048709979