Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK	12601	4004625385180

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Eigenschaften

ID	16349
External Key	12601
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011084 - Nockenzange (9045), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Nockenzange (50371329), Marketing Produkt (7118), Aufweiten (7331), Produktgruppe (7637), Aushalsen (7335), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-03-04 09:11:11

Allgemein

Bezeichnung Variante	COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK
Artikelnummer	12601
EAN/GTIN	4004625385180
Zolltarifnummer	82055980
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	12601
Ausführung	12-15-18-22mm
Grundbezeichnung	ROLOCK COMBI KIT Set
Bezeichnung Variante Website	COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	040200010002000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	3: siehe Wiederbeschaffungszeit / Plan-Lieferzeit
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	4,600 kg
Versandgewicht	4,600 kg
Länge x Breite x Höhe	40,000 X 16,000 X 5,200 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2024-12-31

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Stammdaten

Mindestbestellmengenvielfaches	1
Produkthierarchie	Aushalser (RO)
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Aufweiten
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2024-01-01
Nettogewicht	4,600 kg
Verpackungsvolumen	4,428 cm³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Vorgänger	011180X
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	B
Länge	40,000 cm
Breite	16,000 cm
Höhe	5,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 22 mm
Anzahl der Expanderköpfe	4
Anzahl Aushalshaken	4
Segmente pro Expanderkopf	6

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Combi Kit
Anwendungsvorteile	• Erhöhte Sicherheit durch Reduzierung von Verbindungsstellen - Geringeres Risiko durch potentzielle Leckagen • Aushalser und Expander in einem Koffer - Aushalsungen können mit dem Expander kalibriert werden • Bis zu 67% Einsparung von Lötstellen, Lotmaterial und Energie gegenüber dem Einsatz von Lötfittingen
Marketingtext	Mit dem COMBI KIT können in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/ Klima-Branche Aushalsungen an Kupferrohren mit einem

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Marketing

	Durchmesser von 12-15-18-22 mm erstellen und mit der Expanderzange kalibrieren.
Einsatzbereich	Zum Aushalsen von Kupferrohren in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima-Branche von 12-15-18-22 mm.
Produktbeschreibung	COMBI KIT Set, 12-15-18-22 mm bietet einen Arbeitsbereich von 12-22 mm und verfügt über 4 Expanderköpfe und Aushalshaken für präzises Arbeiten.
Lieferumfang	ROLOCK EPT Expanderzange Expanderkopf ROLOCK, 12 mm Expanderkopf ROLOCK, 15 mm Expanderkopf ROLOCK, 18 mm Expanderkopf ROLOCK, 22 mm Aushalser, 12 mm Aushalser, 15 mm Aushalser, 18 mm Aushalser, 22 mm Aushalsratsche Vierkant Adapter für Aushalsratsche UNIDRILL Automatik 28 Aushals-Nockenzange Stahlblechkasten mit Einlage für Combi Kit
Spiegelstrich 2 Headline	Größtmögliches Aufweitmaß und werkzeuglose Feineinstellung des Kapillarspalts
Spiegelstrich 3 Headline	Fachgerechte Aushalsung
Spiegelstrich 4 Headline	Langer Hebelarm
Spiegelstrich 5 Headline	EPT-Technologie
Spiegelstrich 6 Headline	Materialsparend
Spiegelstrich 3 Subline	Bis zu 67% Einsparung von Lötstellen, Lotmaterial und Energie gegenüber dem Einsatz von Lötfittingen
Spiegelstrich 4 Subline	Reduzierter Kraftaufwand und erweiterter Arbeitsbereich
Spiegelstrich 5 Subline	Innenliegender Kniehebel
Spiegelstrich 6 Subline	Ressourcenschonung durch Aufarbeitung von Rohrresten zu Muffen

Medien

Detailbild



920_4578_aushals_nockenzange_22080_p02.tif
MamfileID: 32118
Beschreibung:
Abb. ähnlich

FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Medien



4038_01_0022111_08302_n2.tif
MamfileID: 30105
Beschreibung:
FileType: tif



4040_expander_detail1.tif
MamfileID: 30107
Beschreibung:
FileType: tif

Betriebsanleitung		**ba_rolock_combi_kit_0513.pdf** MamfileID: 33147 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		**3323_combi_kit_o_12_22_mm_main_image_4617.tiff** MamfileID: 29814 Beschreibung: FileType: tiff
Produktbild		**4039_img_9623.tif** MamfileID: 30106 Beschreibung: Abb. ähnlich FileType: tif
Icons		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Crossselling		**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")** Artikelnummer: 70029

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 12-15-18-22mm , ROLOCK

Crossselling



SUPER FIRE 3 Set m.Zyklonbr.+MAPP,Vers.A
Artikelnummer: 35432



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.