Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK	12605	4004625385227

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Eigenschaften

ID	16937
External Key	12605
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011084 - Nockenzange (9045), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Nockenzange (50371329), Marketing Produkt (7118), Aufweiten (7331), Produktgruppe (7637), Aushalsen (7335), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-03-04 09:11:41

Allgemein

Bezeichnung Variante	COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK
Artikelnummer	12605
EAN/GTIN	4004625385227
Zolltarifnummer	82055980
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	12605
Ausführung	1/2-3/4-1"
Grundbezeichnung	ROLOCK COMBI KIT Set
Bezeichnung Variante Website	COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Stammdaten

Produkthierarchie Nr.	040200010002000200
Marke	ROTHENBERGER
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Bruttogewicht	4,445 kg
Versandgewicht	4,445 kg
Länge x Breite x Höhe	40,000 X 16,000 X 5,200 cm
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig bis	2024-12-31
Mindestbestellmengenvielfaches	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Stammdaten

Produkthierarchie	Aushalser (RO)
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Warengruppe	Aufweiten
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Gültig ab	2024-01-01
Nettogewicht	4,445 kg
Verpackungsvolumen	4,428 cm³
Mindestmenge	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Rabattgruppe 2023	B
Länge	40,000 cm
Breite	16,000 cm
Höhe	5,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 1 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	
Anzahl der Expanderköpfe	3
Anzahl Aushalshaken	4
Segmente pro Expanderkopf	6

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Combi Kit
Anwendungsvorteile	• Erhöhte Sicherheit durch Reduzierung von Verbindungsstellen - Geringeres Risiko durch potentzielle Leckagen • Aushalser und Expander in einem Koffer - Aushalsungen können mit dem Expander kalibriert werden • Bis zu 67% Einsparung von Lötstellen, Lotmaterial und Energie gegenüber dem Einsatz von Lötfittingen
Marketingtext	Mit dem COMBI KIT können in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima-Branche Aushalsungen an Kupferrohren mit einem Durchmesser von 1/2-3/4-1 Zoll erstellen und mit der Expanderzange kalibrieren.
Einsatzbereich	Zum Aushalsen von Kupferrohren in der Sanitär/Heizungs- und Kälte/Klima-Branche von 1/2-3/4-1 Zoll.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Marketing

Produktbeschreibung	COMBI KIT Set, 1/2-3/4-1 Zoll bietet einen Arbeitsbereich von 1/2 - 1 Zoll und verfügt über 3 Expanderköpfe und Aushalshaken für präzises Arbeiten.
Lieferumfang	ROLOCK EPT Expanderzange Expanderkopf ROLOCK, 1/2" Expanderkopf ROLOCK, 3/4" Expanderkopf ROLOCK, 1" Aushalser, 1/2" Aushalser, 3/4" Aushalser, 1" Aushalsratsche Vierkant Adapter für Aushalsratsche UNIDRILL Automatik 28 Aushals-Nockenzange Stahlblechkasten mit Einlage für Combi Kit
Spiegelstrich 2 Headline	Größtmögliches Aufweitmaß und werkzeuglose Feineinstellung des Kapillarspalts
Spiegelstrich 3 Headline	Fachgerechte Aushalsung
Spiegelstrich 4 Headline	Langer Hebelarm
Spiegelstrich 5 Headline	EPT-Technologie
Spiegelstrich 6 Headline	Materialsparend
Spiegelstrich 3 Subline	Bis zu 67% Einsparung von Lötstellen, Lotmaterial und Energie gegenüber dem Einsatz von Lötfittingen
Spiegelstrich 4 Subline	Reduzierter Kraftaufwand und erweiterter Arbeitsbereich
Spiegelstrich 5 Subline	Innenliegender Kniehebel
Spiegelstrich 6 Subline	Ressourcenschonung durch Aufarbeitung von Rohrresten zu Muffen

Medien

Detailbild



920_4578_aushals_nockenzange_22080_p02.tif
MamfileID: 32118
Beschreibung:
Abb. ähnlich

FileType: tif



4038_01_0022111_08302_n2.tif
MamfileID: 30105
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Medien

		**4040_expander_detail1.tif** MamfileID: 30107 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		**ba_rolock_combi_kit_0513.pdf** MamfileID: 33147 Beschreibung: FileType: pdf
Hauptbild		**3323_combi_kit_o_12_22_mm_main_image_4617.tiff** MamfileID: 29814 Beschreibung: FileType: tiff
Produktbild		**4039_img_9623.tif** MamfileID: 30106 Beschreibung: Abb. ähnlich FileType: tif
Icons		**Tragekoffer.EPS** MamfileID: 94945 Beschreibung: FileType: eps
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Crossselling		**TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")** Artikelnummer: 70029
		**SUPER FIRE 3 Set m.Zyklonbr.+MAPP,Vers.A** Artikelnummer: 35432

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

COMBI Kit, 1/2-3/4-1", ROLOCK

Crossselling



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



Fittingslötpaste ROSOL 1S, 250g
Artikelnummer: 45220

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.