Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig	1000001810	4004625426623

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Eigenschaften

ID	16625
External Key	1000001810
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:20:58

Allgemein

Artikelnummer	1000001810
Bezeichnung Variante	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Vertriebstext	Pressbacke Standard 3-gliedrig, TH50
EAN/GTIN	4004625426623
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
SKU	1000001810
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, TH, 50mm, 3-Gliedrig
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke (3-gliedrig) Standard TH50
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Standard Typ TH (3-gliedrig)

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	5,175 kg
Bruttogewicht	5,290 kg
Verpackung Länge	5,200 cm
Verpackung Breite	17,300 cm
Versandgewicht	5,290 kg
Verpackung Höhe	19,900 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,790
Produkthierarchie	PB Standard TH
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	30,000 X 20,000 X 6,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	30,000 cm
Breite	20,000 cm
Höhe	6,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1,96 – 1,96 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	50 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	TH
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur TH mit Nennweite von 50 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Kunststoffsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Kunststoffsysteme im Einsatzbereich 50 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard TH, 50mm 3-gliedrig Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		**3330_press_jaws_standard_set_th_16_20_26_mm_detail_image_6981.tiff** MamfileID: 29815 Beschreibung: FileType: tiff
Hauptbild		**6900_pressbacke_standard_th50_3gliedrig_1000001810_p01.tif** MamfileID: 31431 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps** MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Medien

Betriebsanleitung		92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf
Pressbacken-Kompatibilität		2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf MamfileID: 275272 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		TUBE CUTTER 12-50 MM. Artikelnummer: 70065
		ROCUT 110 Set,50-75-110mm Artikelnummer: 55035
		ROCUT TC 75 Professional, 0-75mm Artikelnummer: 52015

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressbacke Standard TH50 3-gliedrig

Crossselling



ROCUT PS 35, 6-35mm
Artikelnummer: 55005

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.