Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125	FF44815	4004625448151

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Eigenschaften

ID	15280
External Key	FF44815
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC000704 - Bohrkrone (8640), Sonderbehandlungsklasse (9347), Bohrkrone (50367573), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Bohrkronen (7912), Produktlinie (6902), Bohrmotoren (7680), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-05-16 12:04:57

Allgemein

Artikelnummer	FF44815
Bezeichnung Variante	Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125
EAN/GTIN	4004625448151
Zolltarifnummer	82075010
SKU	FF44815
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	G1/2", D=15mm, NL=125mm
Grundbezeichnung	High Speed Plus Naturstein
Bezeichnung Variante Website	Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Stammdaten

Submarke	RODIA
Warengruppe	Kernbohren
Produkthierarchie Nr.	020300020001000300
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	NL - Niederlande
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Stammdaten

RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,200 kg
Bruttogewicht	0,200 kg
Verpackung Länge	3,000 cm
Verpackung Breite	3,000 cm
Versandgewicht	0,200 kg
Verpackung Höhe	15,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	166,500 cm³
Produkthierarchie	High Speed Plus Naturstein
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	3,000 X 3,000 X 15,000 cm
Rabattgruppe 2023	C
Länge	3,000 cm
Breite	3,000 cm
Höhe	15,000 cm

Technische Daten

Durchmesser	15 mm
Drehzahlelektronik	Nein
Gewindeaufnahme	Standard
Fliesen	Nein
Klinker	Ja
Mamor	Ja
Mauerwerk	Ja
Beton	Ja
Estrich	Nein
Kalksandstein	Nein
Stark armierter Beton	Ja
Bohrhub	125 mm

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Technische Daten

Nutzlänge	125 mm
Bohrbereich Beton	15 mm
Bohrbereich Mauerwerk	15 mm
Segmentmaß	0 X 0 X 0 mm
Granit	Ja
Asphalt	Ja
Bohrbereich	15 – 15 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Bohrkrone
Anwendungsvorteile	• Extrem schnittfreudige Segmente für harte Materialien • Hohe Standzeiten trotz weichen Diamant-Segmenten • Bohrungen in Material-Kombinationen möglich (Fliese & Betonfläche) • Überdrehter Bohrkronenkörper für exakten Rundlauf und daher geringeren Verschleiß • Standard-Gewindeanschluss mit G1/2", passend auf allen ROTHENBERGER Diamant-Bohrmaschinen
Marketingtext	Die Diamant-Bohrkrone HIGH SPEED Plus Naturstein, mit G1/2 Zoll Gewindeaufnahme ist für Nassbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 125 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 15 mm erzeugen. Extrem schnittfreudige Bohrkrone mit langer Standzeit, aufgrund der hohen Segmente mit hohem Diamantenanteil. Der überdrehte Bohrkronenkörper reduziert den Verschleiß der Bohrkrone. Bohrungen am Rand oder an der Kante vom Material, ohne dieses zu beschädigen, sind durch den Einsatz von Diamantringen möglich.
Einsatzbereich	Die Diamantbohrkrone ist, in Verbindung mit dem Bohrmotor RODIADRILL 160 / 200 und der RODIADRILL Ceramic, ideal zum Nassbohren in Natursteinen, Granit, Marmor, (doppelt) gebrannte Ziegelsteine, Mauerwerk, (armierter) Beton, Glas oder Hohllochziegel geeignet. Sie ist zum Erzeugen von Nassbohrungen bei Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierungen, Fliesenlegen, Treppen- und Geländermontagen, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Kälte und Klimatechnik geeignet.
Produktbeschreibung	Die HIGH SPEED Plus Naturstein ist zum Erzeugen von Nassbohrungen.
Spiegelstrich 1 Headline	9 mm hohe Segmente mit sehr hohem Diamantanteil
Spiegelstrich 1 Subline	Extrem schnittfreudig, sehr lange Standzeit in Granitfliesen
Spiegelstrich 2 Headline	Gewindeaufnahme G 1/2”
Spiegelstrich 2 Subline	Passend auf alle anderen ROTHENBERGER Antriebsmaschinen
Spiegelstrich 3 Headline	Überdrehter Bohrkronenkörper
Spiegelstrich 3 Subline	Reduziert den Verschleiß

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Medien

Hauptbild



ff44815_highspeed_plus_naturstein_p01.tif
MamfileID: 146376
Beschreibung:
FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Medien

Anwendungsbild



ff40150_rodiadrill_anw01.tif
MamfileID: 160638
Beschreibung:
Bohren von härtesten Materialien

FileType: tif



ff40150_rodiadrill_bohrmaterialien_anw02.tif
MamfileID: 160637
Beschreibung:
Armierter Beton Hohllochziegel Marmor Mauerwerk Granit Gasbeton Grüner Granit Asphalt

FileType: tif

Icons



tropfen.eps
MamfileID: 94944
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling

Crossselling



Vakuumpumpe RODIA-VAC,230V,inkl.10l Tank
Artikelnummer: FF35200

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Dia-NBK HSP-Naturstein G1/2, D=15,NL=125

Crossselling



Wassertauchpumpe RODIAPUMP,Förderh. 5,5m
Artikelnummer: FF35029



Wasserdruckbehälter,Fassungsvermögen 10l
Artikelnummer: FF35028



Befestigungs-Set Beton
Artikelnummer: FF35120



Wasserabsaugring f. RC 201/202/270 Pro C
Artikelnummer: FF35730



Wasserabsaugring f. RC 130/131/170 Pro C
Artikelnummer: FF35700



Wasseranschl.schl. f.RD/RC(außer RD DRY)
Artikelnummer: FF35301

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.