Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFUSE 400 Turbo	1000000999	4004625389751

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Eigenschaften

ID	15457
External Key	1000000999
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), UN Nummer (9344), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), Zubehör/ Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50422010), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung | EC011984 (50421718), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Heizwendelschweißen (7535), Produktlinie (6902), Schweißen (7527), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-10-07 07:02:31

Allgemein

Artikelnummer	1000000999
Bezeichnung Variante	ROFUSE 400 Turbo
Vertriebstext	ROTHENBERGER ROWELD ROFUSE 400 TURBO230V 50/60Hz
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625389751
Zolltarifnummer	85158090
Bezeichnung Marketingprodukt	Heizwendelschweißgerät ROFUSE TURBO 400
SKU	1000000999
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	400 Turbo
Grundbezeichnung	Heizwendelschweißgerät ROFUSE
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	ROFUSE 400 Turbo
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROFUSE 400 Turbo
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Heizwendelschweißgerät ROWELD ROFUSE Turbo

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Warengruppe	PPW
Produkthierarchie Nr.	140500020001000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Stammdaten

Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	23,000 kg
Bruttogewicht	24,000 kg
Verpackung Länge	56,000 cm
Verpackung Breite	35,000 cm
Versandgewicht	24,000 kg
Verpackung Höhe	32,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,627
Produkthierarchie	ROFUSE TURBO
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Vorgänger	54053
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	555,000 X 315,000 X 340,000 mm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	555,000 mm
Breite	315,000 mm
Höhe	340,000 mm

Technische Daten

Eingangsleistung	3.600 – 3.600 W
Spannung	220 – 240 V

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	32 - 400 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-20 – 60 °C
Ausgangsleistung	3.000 – 3.000 W
Geeignete Matrialien	Kunststoff Polyethylen
Netzstecker Typ	Stecker-Typ E+F (CEE 7/7)
Dokumentation	Ja
Schweißspannung	8 – 48 V
Ausgangsstrom	60 – 80 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Heizwendelschweißgerät
Anwendungsvorteile	• Sicher: Die vollautomatische Heat-Control (HC) Funktion erkennt anhand von Umgebungstemperatur, Gerätetemperatur und zu schweißender Muffe, ob das Heizwendelformteil komplett geschweißt werden kann • Leistungsfähig: Durch die Active-Cooling (AC) Funktion ist das Gerät ideal für den Dauereinsatz geeigent. • Voll ausgestattet: Sämtliche Kabel sind sicher innerhalb des robusten Gehäuses verstaut. • Professionelle Dokumentation: Übertragung (USB) der gespeicherten Schweißungen, Archivierung und Ausdruck am Computer mit "RODATA 2.0" • Barcode Generator: "RODATA 2.0" erstellt Barcodes für Bauvorhaben und Namen des Schweißers.
Marketingtext	Das Universal-Heizwendel-Schweißgerät ROFUSE 400 TURBO ist ideal geeignet für den Baustelleneinsatz. Durch die Active-Cooling Technologie ist das Gerät bestens für den Dauereinsatz gerüstet. Die verbaute Heat-Control sorgt für die nötige Sicherheit im Schweißprozess. Sie garantiert, dass das Heizwendelformteil garantiert prozesssicher geschweißt werden kann.
Einsatzbereich	Das ROFUSE 400 TURBO eignet sich speziell zum Schweißen von codierten Heizwendelformteilen aus PE und PP im Druckbereich (Gas- und Wasserversorgung) mit einem Arbeitsbereich von 32-400 mm.
Produktbeschreibung	Das ROFUSE 400 TURBO eignet sich speziell zum Schweißen von codierten Heizwendelformteilen aus PE und PP im Druckbereich (Gas- und Wasserversorgung).
1. Feature	Heat Control Funktion
1. Benefit	Fehlschweißungen durch Überlastung des Schweißmaschine können ausgeschlossen werden.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Marketing

1. Function	erkennt anhand von Umgebungs- und Gerätetemperatur sowie des zu schweißenden Heizwendelformteils, ob das Heizwendelformteil komplett geschweißt werden kann.
Spiegelstrich 1 Headline	Sprachneutrale Anleitung
Spiegelstrich 1 Subline	Einfach zu bedienen
Spiegelstrich 2 Headline	USB
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Datenübertragung
Spiegelstrich 3 Headline	Praktisches Steckfach
Spiegelstrich 4 Headline	Höhenverstellbarer Deckel
Spiegelstrich 5 Headline	Robustes Gehäuse
Spiegelstrich 6 Headline	Übersichtliches Display
Spiegelstrich 3 Subline	Für Schweißername und Bauvorhaben
Spiegelstrich 7 Headline	Kabelloser Scanner
Spiegelstrich 4 Subline	Als Sonnenblende nutzbar
Spiegelstrich 5 Subline	Kabel können sicher verstaut werden
Spiegelstrich 6 Subline	Erlaubt intuitive Bedienung. Programmablauf kann individuell angepasst werden
Spiegelstrich 7 Subline	Einfache und uneingeschränkte Handhabung
Lieferumfang	ROFUSE 400 TURBO Schweißkabel, Anschlussstecker, Hand-Scanner, Bedienungsanleitung, Koffer

Medien

Software		**rodata.zip** MamfileID: 370500 Beschreibung: FileType: zip
Detailbild		**1000000999_rofuse_400_turbo_d01.tif** MamfileID: 111835 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Medien

Hauptbild		1000000999_rofuse_400_turbo_p01.tif MamfileID: 111836 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		4994_rofuse_400_turbo_1000000999_aw02.tif MamfileID: 30568 Beschreibung: FileType: tif
		4995_rofuse_400_turbo_1000000999_aw04.tif MamfileID: 30569 Beschreibung: FileType: tif
		4996_rofuse_400_turbo_1000000999_aw03.tif MamfileID: 30570 Beschreibung: FileType: tif
		4997_rofuse_400_turbo_1000000999_aw01.tif MamfileID: 30571 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000000999_rofuse_400_turbo_p02.tif MamfileID: 111834 Beschreibung: FileType: tif
		1000000999_rofuse_400_turbo_p03.tif MamfileID: 111833 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Medien

Icons		**USB_2.eps** MamfileID: 87031 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL-ROFUSE_TURBO-1000000999_1000001000-extern-DE-0424.pdf** MamfileID: 352170 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300002460-i7 BA_ROFUSE 400 Turbo-1124.pdf** MamfileID: 367289 Beschreibung: FileType: pdf
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung ROFUSE 400-1200 TURBO-20.01.2022.pdf** MamfileID: 72017 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE 400 Turbo

Crossselling

Upselling		**ROFUSE 1200 Turbo** Artikelnummer: 1000001000
Ähnliche Artikel		**ROFUSE 1200 Turbo** Artikelnummer: 1000001000
Basisartikel		**ROFUSE 400 Turbo** Artikelnummer: 1000000999
Zubehör		**ROWELD ROFUSE Adapterpaar FF, rund, 4mm** Artikelnummer: 54058
Crossselling		**ROWELD Rundungsklemme, DA25** Artikelnummer: 53281
		**ROWELD Rundungsklemme, DA32** Artikelnummer: 53282
		**ROWELD Rundungsklemme, DA40** Artikelnummer: 53283

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Crossselling



ROWELD Rundungsklemme, DA50
Artikelnummer: 53284



ROWELD Rundungsklemme, DA63
Artikelnummer: 53285



ROWELD Vierfachklemme, DA75
Artikelnummer: 53272



ROWELD Vierfachklemme, DA90
Artikelnummer: 53273



ROWELD Vierfachklemme, DA110
Artikelnummer: 53274



ROWELD Vierfachklemme, DA125
Artikelnummer: 53275



ROWELD Vierfachklemme, DA140
Artikelnummer: 53276



ROWELD Vierfachklemme, DA160
Artikelnummer: 53277



ROWELD Vierfachklemme, DA180
Artikelnummer: 53278

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Crossselling



ROWELD Vierfachklemme, DA200
Artikelnummer: 53279



ROWELD Vierfachklemme, DA225
Artikelnummer: 53280

ROWELD Vierfachklemme, DA63
Artikelnummer: 53271



Rohrabquetschpresse 32 - 63mm
Artikelnummer: 53200



Abquetschgerät, hydraulisch, 75 - 180mm
Artikelnummer: 53210

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Crossselling



Abquetschgerät, hydraulisch, 160-225mm
Artikelnummer: 53220



ROWELD Schälgerät, Gr.1, 32-110mm
Artikelnummer: 53240



Schälgerät, Gr.2, 110-500mm, i. Koffer
Artikelnummer: 53250



ROWELD Doppelklemme, einstellbar, DA32
Artikelnummer: 53251



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, verstellbar Ø 40mm
Artikelnummer: 53252



ROWELD Doppelklemme, einstellbar, DA50
Artikelnummer: 53253



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, verstellbar Ø 63mm
Artikelnummer: 53254

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Crossselling



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, kurz Ø 75mm
Artikelnummer: 53255



ROWELD Doppelklemme, kurz DA90
Artikelnummer: 53256



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, kurz Ø 110mm
Artikelnummer: 53257



ROWELD Doppelklemme, kurz, DA125
Artikelnummer: 53258



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, kurz Ø 140mm
Artikelnummer: 53259



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, kurz Ø 160mm
Artikelnummer: 53260



ROWELD Doppelklemme, kurz, DA180
Artikelnummer: 53261



ROWELD Doppelklemme, kurz, DA200
Artikelnummer: 53262



Klemmvorrichtung zum Elektromuffenschweißen, kurz Ø 225mm
Artikelnummer: 53263

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.