Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V	56255	4004625562550

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Eigenschaften

ID	15647
External Key	56255
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Stationäres Gewindeschneiden ohne Gewindeschneidkopf (11530), Produktgruppe (7637), Netzstecker (9480), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-07 15:07:31

Allgemein

Artikelnummer	56255
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V
Vertriebstext	SUPERTRONIC 3SE GewindeschneidmaschineAuto, BSPT R 1/2"-3", 230V
EAN/GTIN	4004625562550
Zolltarifnummer	84597000
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 3SE
SKU	56255
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Automatik-Kopf, BSPT R, 1/2-3"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 3SE
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060300020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Stammdaten

Ursprungsland	TH - Thailand
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	97,000 kg
Bruttogewicht	103,000 kg
Verpackung Länge	79,000 cm
Verpackung Breite	56,000 cm
Versandgewicht	103,000 kg
Verpackung Höhe	60,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	265,440
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 3 SE
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	79,000 X 56,000 X 60,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	79,000 cm
Breite	56,000 cm
Höhe	60,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 3 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	12,7 - 76,2 mm
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/17)
Leerlaufdrehzahl	22 – 50 U/min
Schalldruckpegel	85 dB
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB
Leistungsaufnahme	1.700 W

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Technische Daten

Stromart	230 V
Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	33 U/min
Vibration	2,5 m/s²

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik) • Robuste und langlebige Öl-Pumpe mit regulierbarer Fördermenge • Präzise Führung des Schlittens durch beidseitig geführten Werkzeugschlitten • Schnelles axiales Ausrichten des Rohres durch Zentrier- & Spannfutter • Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter • Innen-Entgrater für geräuscharme Installation
Marketingtext	Der SUPERTRONIC 3SE ist ein elektrischer Gewindeschneider mit einem Arbeitsbereich von 1/2-3 Zoll. Die Gewindeschneidmaschine schneidet BSPT R Gewinde mit dem Automatik-Schneidkopf. Mit seinem leichtgängigen Schlagspannfutter bietet er maximale Spannkraft und verhindert das Durchrutschen des Rohres. Das rückseitige Zentrierfutter ermöglicht ein schnelles axiales Ausrichten des Rohres. Die Arbeitsspindel ist mit beidseitig geschlossenen Kugellagern ausgestattet, was eine verschleißarme und präzise Führung gewährleistet. Der Werkzeug-Führungsschlitten wird beidseitig geführt und über ein Drehkreuz angetrieben. Die modulare Systemkonzeption ermöglicht eine Automatik-Schneidkopf-Aufnahme. Eine robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge sorgt für optimale Schmier- und Kühlwirkung. Die große Späneauffangwanne aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Zusätzlich verfügt der SUPERTRONIC 3SE über einen einrastbaren Innenentgrater mit drei Schneiden für gratfreies Arbeiten.
Einsatzbereich	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 3SE mit Automatik-Kopf, zum Erzeugen von Rohrgewinden nach BSPT R 1/2-3 Zoll auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 3SE ermöglicht ein präzises Arbeiten mit einem Arbeitsbereich von 1/2-3 Zoll.
Spiegelstrich 1 Headline	Leichtgängiges Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Spiegelstrich 1 Subline	Kein Durchrutschen des Rohres
Spiegelstrich 2 Headline	Rückseitiges Zentrierfutter
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
Spiegelstrich 3 Headline	Arbeitsspindel mit beidseitig geschlossenem Kugellager
Spiegelstrich 4 Headline	Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten
Spiegelstrich 5 Headline	Antrieb des Werkzeug-Führungs- schlittens über Drehkreuz
Spiegelstrich 6 Headline	Modulare Systemkonzeption

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Marketing

Spiegelstrich 3 Subline	Verschleißarme und präzise Führung
Spiegelstrich 7 Headline	Robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge, Filtersystem, integrierte Ölversorgung
Spiegelstrich 4 Subline	Präzise Führung des Schneidkopfe
Spiegelstrich 8 Headline	Große Späneauffangwanne aus Kunststoff
Spiegelstrich 9 Headline	Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Spiegelstrich 5 Subline	Dosierter Arbeitsvorschub
Spiegelstrich 6 Subline	Universelle Schneidkopf-Aufnahme, wahlweise in Standard- oder Auto- matikausführung
Spiegelstrich 7 Subline	Optimale Schmier- und Kühlwirkung
Spiegelstrich 8 Subline	Leicht zu reinigen
Spiegelstrich 9 Subline	Gratfreies Arbeiten
Lieferumfang	SUPERTRONIC 3 SE, Automatik-Schneidkopf 1/2 - 2” Automatik-Schneidkopf 2 - 3” Automatik-Schneidkopf 2.1/2 - 3” SS-Automatik1/2 - 3/4”, 1 - 2” SS-Automatik 2 - 3” SS-Automatik2.1/2 - 3” Sicherheits-Fußschalter Standbeine

Medien

Detailbild		**56255_supertonic_3se_d02.tif** MamfileID: 32965 Beschreibung: FileType: tif
		**56255_n4x0614_supertonic_3se_d03.tif** MamfileID: 32967 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**56255_supertronic_3_se_p01.tif** MamfileID: 32964 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Medien

Produktbild



56255_supertronic_3_se_p02.tif
MamfileID: 32966
Beschreibung:
Sets beinhalten: SUPERTRONIC 3 SE, Standard-Schneidkopf 1/2–2" (No. 56156) oder Automatik-Schneidkopf (56266), Standard-Schneidkopf 2–3" (No. 56104) oder Automatik-Schneidkopf 2.1/2–3"(56288), SS-Schneidbacken 1/2–3/4" (No. 56003), 1–2" (No. 56007), SS-Schneidbacken 2–3"(No.56006), SS-Schneidbacken 2.1/2–3" (No. 56291), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Standbeine (No. 56489), Werkzeug

FileType: tif

Icons



mobiler_Einsatz_3_1.eps
MamfileID: 87053
Beschreibung:
FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS
MamfileID: 87026
Beschreibung:
FileType: eps



Wechselstrom_110V_4.EPS
MamfileID: 87028
Beschreibung:
FileType: eps




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Medien

Ersatzteilliste		**ETL-SUPERTRONIC 3 SE-56250_56253_56255_56254-DE-0724.pdf** MamfileID: 359309 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**ba_supertronic_3_4_se_56250_56465_1022.pdf** MamfileID: 325644 Beschreibung: FileType: pdf
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung SC 2-3-4SE+ROPOWER 50R-11.10.2022.pdf** MamfileID: 325636 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling		**Entgrater, 3-schneidig, o. Halter f. 3SE** Artikelnummer: 56199
		**Entgraterklinge f. SUPERTRONIC 3S, 1St** Artikelnummer: 56197

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Crossselling



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Rohrauflageständer, verstellbar, bis 6"
Artikelnummer: 56047



Sicherheits-Fußschalter, 230V
Artikelnummer: 56335



Transportwagen Supertronic 3SE/4SE
Artikelnummer: 57050

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Crossselling



Standbeine f. SUPERTRONIC 3SE/4SE, 4 St.
Artikelnummer: 56489

Basisartikel



SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V
Artikelnummer: 56255

Zubehör



Schneidkopf f. 2SE, Auto, BSPT R,1/2-2"
Artikelnummer: 56266



Schneidkopf f.3SE/4SE,Auto,BSPT R2.1/2-3
Artikelnummer: 56288



Schneidkopf,Auto,BSPT R,1/-2"ROPOWER 50R
Artikelnummer: 56052

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Crossselling



Schneidkopf,Auto,NPT1/2-2" f.ROPOWER 50R
Artikelnummer: 56053



Rohrauflageständer, verstellbar, bis 6"
Artikelnummer: 56047



Sicherheits-Fußschalter, 230V
Artikelnummer: 56335



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2-3",230V

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.