

# DCD 703 NT-XJ

**12 Volt Akku-Bohrschrauber (Basisversion) mit 4 werkzeuglos wechselbaren Werkzeug-Aufnahmen**

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen, jeweils mit sicherem Sitz der Einsatzwerkzeuge sowie für vielseitigsten Einsatz und Anwendungen:
  - robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatische Spindelarretierung für den Einsatz konventioneller Rundschaftbohrer
  - ¼“ Innensechskant-Aufsatz für Schrauberbits sowie mit extraflacher Bauweise für noch kompaktere Maschinenabmessungen und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  - Exzentervorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits sowie mit extrem geringen Eckmaße durch asymetrisch positionierter Bitaufnahme und damit optimal geeignet für wandnahe Schraubarbeiten
  - 90° Winkelschraubvorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei schwer zugänglichen Stellen
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge (beim Einsatz des serienmäßigen 10 mm Schnellspannbohrfutters) sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 12 oder 10,8 Volt XR-Akkus

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 4 werkzeuglos wechselbare Werkzeug-Aufnahmen

- Metall-Gürtelclip
- T STAK-Box

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Akku | 12 oder 10,8 Volt XR Akkus in allen Ah-Klassen |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 425 / 1.500 $min^{-1}$ |
| max. Drehmoment (h/w) | 57,5 / 25,5 Nm |
| max. Bohrleistung in Holz / Metall | 20 / 10 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm |
| Gewicht (bei Einsatz eines 12 Volt / 2 oder 3 Ah- bzw. 5 Ah-Akkus) | 1,0 bzw. 1,2 kg |
| Schalldruckpegel (LPA) | 72 db(A) |
| Schallleistungspegel (LWA) | 83 db(A) |
| K-Wert (Schalldruck) | 5 db(A) |
| Vibrationen | < 2,6 $m/s^2$ |
| K-Wert (Vibrationen) | 1,5 $m/s^2$ |
| EAN-code | 5035048748145 |