

DCF 504 L1G-QW

12 Volt / 3 Ah Akku-Ratsche (1/4“)

- Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Optimal einsetzbar bei mittleren bis schweren Schraubarbeiten durch hohes Drehmoment von über 50 Nm
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robuste 1/4" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Rechts- / Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- G-Akku mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Zusätzliche Gummierung des Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
- Ratsche auch mit allen 10,8 oder 12 Volt XR Akkus einsetzbar

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 1x 12 Volt / 3 Ah XR-Akku (DCB124G-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Standard-Insert für Werkstattwagen

Akku	12 Volt / 3 Ah in G-Version

Akku-Technologie	Alle 10,8 oder 12 Volt XR-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 250 min^{-1}
max. Drehmoment	54 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg
Schalldruckpegel (LPA)	74 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	85 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048789353