

DCF850E2T-QW

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4“) mit Pouch-Akku-Technologie

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste, magnetische ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken sowie magnetischem Bithalter
- Serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen:
  - Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
  - Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
  - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
  - Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
- Schrauber auch mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus einsetzbar

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- T STAK-Box

Akku	18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
max. Schraubendurchmesser	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (inkl. Akku)	1,2 kg
Schalldruckpegel (LPA)	91 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	99 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	18,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,7 m/s^2
EAN-code	5035048749203