

DCK 2062 E2T-QW

18 Volt / 1,7 Ah Akku-Kombopack,
bestehend aus:

DCD 709: 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringerem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

DCF 809: 18 Volt / ¼“ Akku-Schlagschrauber

- Leistungsstarker ¼“ Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Elektronische Dreh- und Schlagzahl und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von nahezu 200 Nm für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes

- Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

Serienmäßiger Lieferumfang DCK 2062 E2T-QW

- 2x 18 Volt / 1,7 Ah Powerstack-Akkus (DCBP 034-XJ) mit Kapazitätsanzeige und folgenden Vorteilen:
  - Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
  - Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
  - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
  - Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus)
- T STAK-Box II

Technische Daten DCD 709 (18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber)

Akku	18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min^{-1}
max. Drehmoment (h/w)	65 / 26 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,4 kg
Schalldruckpegel (LPA)	88 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	99 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen	<2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCF 809 (18 Volt / ¼“ Akku-Schlagschrauber)

Akku	18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
max. Schraubendurchmesser	M 10
Gewicht (inkl. Akku)	1,2 kg
Schalldruckpegel (LPA)	88 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	99 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen	21 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,8 m/s^2

EAN-Code DCK 2062 E2T-QW	**5035048788400**