

DCK 853 P4T-QW

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombopack,
bestehend aus:

DCD 996: 18 Volt Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos)

- Neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber mit über 25% höherer Abgabeleistung und kompakteren Abmessungen als Vorgängermodell
- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20%iger Drehmomentsteigerung sowie gesteigerte Leerlaufschlagzahl auf über 38.000 min^{-1}
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmoment-kupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingeengten Platzverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz

DCF 887: 18 Volt ¼“ Akku-Schlagschrauber (bürstenlos)

- Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie

- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelclip aus Metall sowie magnetischem Bithalter

DCG 405: 18 Volt Akku-Winkelschleifer 125mm (bürstenlos)

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – bessere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Optimiertes Lüftersystem kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert ein versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers beim Akkuwechsel
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
- Schnellspannmutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

DCH 273: 18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm (bürstenlos), 2,1 Joule

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk

- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen

DCS 356: 18 Volt oszillierendes Akku-Multi-Tool

- Neue Generation des leistungsstarken Multi-Tools aus der XR Akku-Serie
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitenden Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter gewährleistet perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Spürbare Reduzierung von Vibrationen und Geräuschpegel und damit ermüdungsärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse
- Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe
- Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
- Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen

DCS 367: 18 Volt Akku-Säbelsäge

- Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhand-betrieb durch ausbalancierte Bauweise
- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
- Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

DCS 565: 18 Volt Akku-Handkreissäge

- Leistungsstarke 18 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnitttiefe, ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Präzise Längsschnitte durch exakt einstellbaren Parallelanschlag
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung und integrierten Montageschlüssel
- Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Leichte Handhabung und Führung durch kompakte Abmessungen von 314 x 175 mm (Länge x Breite)
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Hand- und Zusatzhandgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort
- Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung

- Linksseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung bei bestimmten Anwendungen
- Schnelles und sicheres Parken der Maschine durch integrierten Sparrenhaken

DCL 050: 18 Volt Akku-LED-Leuchte

- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen und hoher Leuchtstärke bis zu 1.000 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

Technische Daten DCD 996 (18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber)

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)	2,1 kg
Schalldruckpegel (LPA)	97 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	108 (db(A)
K-Wert (Schallleistung)	3,0 (db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCF 887 (18 Volt Akku-Schlagschrauber)

Akku-Technologie	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Lastschlagzahl	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Akkus)	1,3 bzw. 1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA)	96 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	107 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3,0 (db(A))
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	22 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	2,1 m/s^2

Technische Daten DCG 405 (18 Volt Akku-Winkelschleifer 125mm)

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	9.000
Antriebsspindel	M14
Scheibendurchmesser (mm)	125
Gewicht (kg; inkl. 18 Volt / 5,0 Ah-Akku)	2,5
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s^2)	4,4
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s^2)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	85,0
Schallleistungspegel LWA (dB(A))	96,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0

Technische Daten DCH 273 (18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm)

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 - 1.100
Leerlaufschlagzahl (min^{-1})	0 - 4.600
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) (Joule)	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)	6 – 12
max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm)	24 / 13 / 26
Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku; kg)	3,1
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s^2)	6,6
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s^2)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	86
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	97
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3

Technische Daten DCS 356 (18 Volt oszillierendes Akku-Multi-Tool)

Akku-Technologie	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Oszillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	1,5 bzw. 1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	79 db(A)

Schallleistungspegel (LWA)	89 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen	10,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCS 367 (18 Volt Akku-Säbelsäge)

Akku (Volt)	18
Akku-Technologie	18,0 Volt XR und 54 Volt XR Flexvolt Li-Ion-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufhubzahl (min^{-1})	0-2.900
Hublänge (mm)	28,6
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah Akkus in kg)	2,7 bzw. 2,9
Schalldruckpegel LPA (dB (A))	88
Schallleistungspegel LWA (dB (A))	99
K-Wert (Schallleistung / (dB (A))	3
Vibrationen (m/s^2)	17,5
K-Wert (Vibrationen / m/s^2)	3

Technische Daten DCS 565 (18 Volt Akku-Handkreissäge)

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- und XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.950 min^{-1}
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	55 / 42 mm
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	3,4 bzw. 3,6 kg
Schalldruckpegel (LPA)	94 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	105 dB(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 dB(A)
Vibrationen (bei Sägen in Holz)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2

Technische Daten DCL 050 (18 Volt Akku-LED-Leuchte)

Akku-Technologie	18 Volt XR oder XR Flexvolt-Akkus aller Ah-bzw. Wh-Klassen
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah-Akku)	in 1. / 2. Stufe: 15 / 10 Std.
Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse	IP 54
Gewicht (ohne Akku)	0,7 kg

Serienmäßiger Lieferumfang DCK 853 P4T-QW

- 4 x leistungsstarke Li-Ion-Akkus mit je 5 Ah Speicherkapazität und LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt Akku-Maschinen
- Doppelladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus)
- 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- Multi-Tool Zubehör Set mit:
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag
- Multifit-Zubehöradapter
- Airlock-Absaugadapter
- Montagewerkzeug
- 1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm)
- 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm)
- 1 x Schleifplatte
- 8 x Schleifpapier (K 60)
- 8 x Schleifpapier (K 120)
- 9 x Schleifpapier (K 240)
- 1 x fester Spachtel
- 1x T STAK-Box II
- 3x T STAK-Box VI
- T STAK-Cart