Lasten

EasyHook Round und Loop in Verbindung mit DuoPower

Empfohlene Lasten[1] eines Einzeldübels.

Typ			Round 6		Round 8		Loop 6		Loop 8	
Schraubendurchmesser		[mm]	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0
DuoPower Dübel		[mm]	6 x 30	6 x 30	8 x 40	8 x 40	6 x 30	6 x 30	8 x 40	8 x 40
Empfohlene Zug- (N_{empf})[2] bzw. Querlasten (V_{empf})[3] im jeweiligen Baustoff			N_{empf}	V_{empf}	N_{empf}	V_{empf}	N_{empf}	V_{empf}	N_{empf}	V_{empf}
Beton	≥ C20/25	[kg]	12	5	23	10	34	13	60	20
Hochlochziegel	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³)	[kg]	12	4	19	10	34	13	38	18
Porenbeton	≥ PB2, PP2	[kg]	8	4	7	6	8	6	8	8
Gipskartonplatten	12,5 mm	[kg]	7	5	8	5	7	10	8	8

[1] Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Die Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Schraube.

[2] Empfohlene Zuglast. Last unter einem Winkel von +/- 10° zur Schraubenachse.

[3] Empfohlene Querlast. Last unter einem Winkel von +/- 90° zur Schraubenachse.