Lasten

Waschtischbefestigung WST Klik Plus in Kombination mit Spreizdübel SX Plus

Empfohlene Lasten[1) 2)] eines Einzeldübels.

Typ			WST 120 KLIK Plus	WST 140 KLIK Plus
Spreizdübel SX Plus		**[mm]**	**12 x 60**	**14 x 70**
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F_{empf}				
Beton	≥ C20/25	**[kN]**	1,70	1,90
Hochlochziegel	≥ Hlz 12	**[kN]**	0,26	0,50
Vollziegel	≥ Mz 12	**[kN]**	0,70	1,90
Kalksandvollstein	≥ KS 12	**[kN]**	1,70	1,90
Porenbeton	≥ AAC 2	**[kN]**	0,14	0,29
Porenbeton	≥ AAC 4	**[kN]**	0,45	0,73

[1)] Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Die Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Dübel und Stockschraube mit dem angegebenen Durchmesser.

[2)] Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel. Gültig für Montage und Verwendung in trockenem Untergrund für Temperaturen bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).