Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V	56466	4004625564660

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Eigenschaften

ID	16640
External Key	56466
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Stationäres Gewindeschneiden ohne Gewindeschneidkopf (11530), Produktgruppe (7637), Netzstecker (9480), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-05 14:39:39

Allgemein

Artikelnummer	56466
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V
Vertriebstext	SUPERTRONIC 4SE Gewindeschneidmaschine, Auto, NPT 1/2"-4", 230V mit Fußschalter
EAN/GTIN	4004625564660
Zolltarifnummer	84597000
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE
SKU	56466
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Automatik-Kopf, NPT, 1/2-4"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 4SE
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060300030002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	TH - Thailand

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Stammdaten

Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	ValuerangetypeID
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	140,500 kg
Bruttogewicht	140,500 kg
Verpackung Länge	72,000 cm
Verpackung Breite	51,000 cm
Versandgewicht	140,500 kg
Verpackung Höhe	48,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	176,256 cm³
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 4 SE
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	7
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	72,000 X 51,000 X 48,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	72,000 cm
Breite	51,000 cm
Höhe	48,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 4 Zoll
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/17)
Leerlaufdrehzahl	0 – 33 U/min
Schalldruckpegel	85 dB
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB
Leistungsaufnahme	1.750 W
Stromart	230 W
Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	33 U/min

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Technische Daten

Vibration	2,5 m/s²

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik) • Robuste und langlebige Öl-Pumpe mit regulierbarer Fördermenge • Präzise Führung des Schlittens durch beidseitig geführten Werkzeugschlitten • Schnelles axiales Ausrichten des Rohres durch Zentrier- & Spannfutter • Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter • Innen-Entgrater für geräuscharme Installation
Marketingtext	Der SUPERTRONIC 4SE ist ein elektrischer Gewindeschneider mit einem Arbeitsbereich von 1/2-4 Zoll. Die Gewindeschneidmaschine schneidet NPT Gewinde mit dem Automatik-Schneidkopf. Mit seinem leichtgängigen Schlagspannfutter bietet er maximale Spannkraft und verhindert das Durchrutschen des Rohres. Das rückseitige Zentrierfutter ermöglicht ein schnelles axiales Ausrichten des Rohres. Die Arbeitsspindel ist mit beidseitig geschlossenen Kugellagern ausgestattet, was eine verschleißarme und präzise Führung gewährleistet. Der Werkzeug-Führungsschlitten wird beidseitig geführt und über ein Drehkreuz angetrieben. Die modulare Systemkonzeption ermöglicht eine Automatik-Schneidkopf-Aufnahme. Eine robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge sorgt für optimale Schmier- und Kühlwirkung. Die große Späneauffangwanne aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Zusätzlich verfügt der SUPERTRONIC 4SE über einen einrastbaren Innenentgrater mit drei Schneiden für gratfreies Arbeiten.
Einsatzbereich	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE mit Automatik-Kopf, zum Erzeugen von Rohrgewinden nach NPT 1/2-4 Zoll auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE ermöglicht ein präzises Arbeiten mit einem Arbeitsbereich von 1/2-4 Zoll.
Spiegelstrich 1 Headline	Leichtgängiges Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Spiegelstrich 1 Subline	Kein Durchrutschen des Rohres
Spiegelstrich 2 Headline	Rückseitiges Zentrierfutter
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
Spiegelstrich 3 Headline	Arbeitsspindel mit beidseitig geschlossenem Kugellager
Spiegelstrich 4 Headline	Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten
Spiegelstrich 5 Headline	Antrieb des Werkzeug-Führungs- schlittens über Drehkreuz
Spiegelstrich 6 Headline	Modulare Systemkonzeption
Spiegelstrich 3 Subline	Verschleißarme und präzise Führung

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge, Filtersystem, integrierte Ölversorgung
Spiegelstrich 4 Subline	Präzise Führung des Schneidkopfe
Spiegelstrich 8 Headline	Große Späneauffangwanne aus Kunststoff
Spiegelstrich 9 Headline	Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Spiegelstrich 5 Subline	Dosierter Arbeitsvorschub
Spiegelstrich 6 Subline	Universelle Schneidkopf-Aufnahme, wahlweise in Standard- oder Auto- matikausführung
Spiegelstrich 7 Subline	Optimale Schmier- und Kühlwirkung
Spiegelstrich 8 Subline	Leicht zu reinigen
Spiegelstrich 9 Subline	Gratfreies Arbeiten
Lieferumfang	SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4",230V Schneidkopf für 2SE, Auto, NPT ,1/2-2" Schneidkopf für 2SE, Auto, NPT, 1/2-2" Schneidkopf für 4SE,Auto, NPT, 2.1/2-4" Schneidkopf für 4SE, Auto, NPT, 2.1/2-4" Schneidbacken, SS, NPT, 1/2-3/4" Schneidbacken, SS, NPT, 1-2" Schneidbacken, SS, NPT, 2.1/2-4" Schneidbacken, SS, NPT, 1/2-3/4" Schneidbacken,SS,NPT1-2" Schneidbacken,SS, NPT, 2.1/2-4"

Medien

Detailbild		**02_0056100_05205.tif** MamfileID: 137422 Beschreibung: FileType: tif
		**supertronic_0056100_05208_d02.tif** MamfileID: 137423 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**56465_supertronic_4se_p01.tif** MamfileID: 32968 Beschreibung: Sets beinhalten: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT Automatik-Schneidkopf 1/2–2" (No. 56266), BSPT Automatik-Schneidkopf 2.1/2–4" (No. 56289), SS-Schneidbacken 1/2–3/4" (No. 56003), SS-Schneidbacken 1–2"(No. 56007), SS-Schneidbacken 2.1/2–4"

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Medien

		(No. 56294) Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Standbeine (No. 56489), Werkzeug FileType: tif
Produktbild		**057051_0564654se.tif** MamfileID: 137420 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**mobiler_Einsatz_3_1.eps** MamfileID: 87053 Beschreibung: FileType: eps
		**Wechselstrom_230V_10.EPS** MamfileID: 87026 Beschreibung: FileType: eps
		**Wechselstrom_110V_4.EPS** MamfileID: 87028 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Medien

Ersatzteilliste		**ETL-SUPERTRONIC 4 SE-56465_56475-DE-0724.pdf** MamfileID: 359308 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**ba_supertronic_3_4_se_56250_56465_1022.pdf** MamfileID: 325644 Beschreibung: FileType: pdf
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung SC 2-3-4SE+ROPOWER 50R-11.10.2022.pdf** MamfileID: 325636 Beschreibung: FileType: pdf

Crossselling

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto, NPT 1/2-4", 230V

Crossselling



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289

Basisartikel



SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V
Artikelnummer: 56465

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.