Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V	56465	4004625019467

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Eigenschaften

ID	15644
External Key	56465
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), Marketing Produkt (7118), Stationäres Gewindeschneiden ohne Gewindeschneidkopf (11530), Produktgruppe (7637), Netzstecker (9480), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-05 14:39:07

Allgemein

Artikelnummer	56465
Bezeichnung Variante	SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V
Vertriebstext	SUPERTRONIC 4SE Gewindeschneidmaschine,Auto, BSPT R 1/2"-4", 230V mit Fußschalter
EAN/GTIN	4004625019467
Zolltarifnummer	84597000
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE
SKU	56465
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Automatik-Kopf, BSPT R, 1/2-4"
Grundbezeichnung	SUPERTRONIC 4SE
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060300030002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Stammdaten

Ursprungsland	TH - Thailand
Ursprungsregion	-
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	134,000 kg
Bruttogewicht	134,000 kg
Verpackung Länge	90,000 cm
Verpackung Breite	64,000 cm
Versandgewicht	134,000 kg
Verpackung Höhe	63,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	362,880
Produkthierarchie	SUPERTRONIC 4 SE
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	90,000 X 64,000 X 63,000 cm
Rabattgruppe 2023	A+
Länge	90,000 cm
Breite	64,000 cm
Höhe	63,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 4 Zoll
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/17)
Leerlaufdrehzahl	0 – 33 U/min
Schalldruckpegel	85 dB
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB
Leistungsaufnahme	1.750 W
Stromart	230 W

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Technische Daten

Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	50 U/min
Vibration	2,5 m/s²

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik) • Robuste und langlebige Öl-Pumpe mit regulierbarer Fördermenge • Präzise Führung des Schlittens durch beidseitig geführten Werkzeugschlitten • Schnelles axiales Ausrichten des Rohres durch Zentrier- & Spannfutter • Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter • Innen-Entgrater für geräuscharme Installation
Marketingtext	Der SUPERTRONIC 4SE ist ein elektrischer Gewindeschneider mit einem Arbeitsbereich von 1/2-4 Zoll. Die Gewindeschneidmaschine schneidet BSPT R Gewinde mit dem Automatik-Schneidkopf. Mit seinem leichtgängigen Schlagspannfutter bietet er maximale Spannkraft und verhindert das Durchrutschen des Rohres. Das rückseitige Zentrierfutter ermöglicht ein schnelles axiales Ausrichten des Rohres. Die Arbeitsspindel ist mit beidseitig geschlossenen Kugellagern ausgestattet, was eine verschleißarme und präzise Führung gewährleistet. Der Werkzeug-Führungsschlitten wird beidseitig geführt und über ein Drehkreuz angetrieben. Die modulare Systemkonzeption ermöglicht eine Automatik-Schneidkopf-Aufnahme. Eine robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge sorgt für optimale Schmier- und Kühlwirkung. Die große Späneauffangwanne aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Zusätzlich verfügt der SUPERTRONIC 4SE über einen einrastbaren Innenentgrater mit drei Schneiden für gratfreies Arbeiten.
Einsatzbereich	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE mit Automatik-Kopf, zum Erzeugen von Rohrgewinden nach BSPT R 1/2-4 Zoll auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H
Produktbeschreibung	Die Gewindeschneidmaschine SUPERTRONIC 4SE ermöglicht ein präzises Arbeiten mit einem Arbeitsbereich von 1/2-4 Zoll.
Spiegelstrich 1 Headline	Leichtgängiges Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Spiegelstrich 1 Subline	Kein Durchrutschen des Rohres
Spiegelstrich 2 Headline	Rückseitiges Zentrierfutter
Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
Spiegelstrich 3 Headline	Arbeitsspindel mit beidseitig geschlossenem Kugellager
Spiegelstrich 4 Headline	Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten
Spiegelstrich 5 Headline	Antrieb des Werkzeug-Führungs- schlittens über Drehkreuz
Spiegelstrich 6 Headline	Modulare Systemkonzeption
Spiegelstrich 3 Subline	Verschleißarme und präzise Führung

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Marketing

Spiegelstrich 7 Headline	Robuste Ölpumpe mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge, Filtersystem, integrierte Ölversorgung
Spiegelstrich 4 Subline	Präzise Führung des Schneidkopfe
Spiegelstrich 8 Headline	Große Späneauffangwanne aus Kunststoff
Spiegelstrich 9 Headline	Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Spiegelstrich 5 Subline	Dosierter Arbeitsvorschub
Spiegelstrich 6 Subline	Universelle Schneidkopf-Aufnahme, wahlweise in Standard- oder Auto- matikausführung
Spiegelstrich 7 Subline	Optimale Schmier- und Kühlwirkung
Spiegelstrich 8 Subline	Leicht zu reinigen
Spiegelstrich 9 Subline	Gratfreies Arbeiten
Lieferumfang	SUPERTRONIC 4 SE, BSPT Automatik-Schneidkopf 1/2 - 2” BSPT Automatik-Schneidkopf 2.1/2 - 4” SS-Schneidbacken 1/2 - 3/4” SS-Schneidbacken 1 - 2” SS-Schneidbacken 2.1/2 - 4” Sicherheits-Fußschalter Standbeine

Medien

Detailbild		**02_0056100_05205.tif** MamfileID: 137422 Beschreibung: FileType: tif
		**supertronic_0056100_05208_d02.tif** MamfileID: 137423 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**56465_supertronic_4se_p01.tif** MamfileID: 32968 Beschreibung: Sets beinhalten: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT Automatik-Schneidkopf 1/2–2" (No. 56266), BSPT Automatik-Schneidkopf 2.1/2–4" (No. 56289), SS-Schneidbacken 1/2–3/4" (No. 56003), SS-Schneidbacken 1–2"(No. 56007), SS-Schneidbacken 2.1/2–4" (No. 56294) Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Standbeine (No. 56489), Werkzeug FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Medien

Produktbild



057051_0564654se.tif
MamfileID: 137420
Beschreibung:
FileType: tif

Icons



mobiler_Einsatz_3_1.eps
MamfileID: 87053
Beschreibung:
FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS
MamfileID: 87026
Beschreibung:
FileType: eps



Wechselstrom_110V_4.EPS
MamfileID: 87028
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL-SUPERTRONIC 4 SE-56465_56475-DE-0724.pdf
MamfileID: 359308
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Medien

Betriebsanleitung



ba_supertronic_3_4_se_56250_56465_1022.pdf
MamfileID: 325644
Beschreibung:
FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SC 2-3-4SE+ROPOWER 50R-11.10.2022.pdf
MamfileID: 325636
Beschreibung:
FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Crossselling



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Rohr-Innenfräser 1/4-2" m. Ratsche
Artikelnummer: 70289

Basisartikel



SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V
Artikelnummer: 56465

Zubehör

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Crossselling



Schneidkopf f. 2SE, Auto, BSPT R,1/2-2"
Artikelnummer: 56266



Schneidkopf f.3SE/4SE,Auto,BSPT R2.1/2-3
Artikelnummer: 56288



Schneidkopf,Auto,BSPT R,1/-2"ROPOWER 50R
Artikelnummer: 56052



Schneidkopf,Auto,NPT1/2-2" f.ROPOWER 50R
Artikelnummer: 56053

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Crossselling



Rohrauflageständer, verstellbar, bis 6"
Artikelnummer: 56047



Sicherheits-Fußschalter, 230V
Artikelnummer: 56335



Gewinde-Aufraugerät, 3/8-2"
Artikelnummer: 56500



RONOL, Spraydose, 600ml
Artikelnummer: 65008

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2-4",230V

Crossselling



RONOL SYN,Spraydose,600ml,f.Trinkwasser
Artikelnummer: 65013

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.