Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressring M15	1000003881	4004625545966

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Eigenschaften

ID	27485
External Key	1000003881
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Pressringe (50420069), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-02-11 07:04:12

Allgemein

Artikelnummer	1000003881
Bezeichnung Variante	Pressring M15
Vertriebstext	Pressring M15
EAN/GTIN	4004625545966
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressringe M
SKU	1000003881
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	M, 15mm
Grundbezeichnung	Pressring
Bezeichnung Variante Website	Pressring M15
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressring M15
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressringe M
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressringe

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100150001000700
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
VTL-sp. Status	Neuprodukt/Set
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Stammdaten

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	0,250 kg
Bruttogewicht	0,290 kg
Versandgewicht	0,290 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,443 dm³
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	5
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	65,000 X 45,000 X 25,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	65,000 mm
Breite	45,000 mm
Höhe	25,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 mm
Pressbackensystem	Pressring
Pressbacken Kontur	M
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressringe
Anwendungsvorteile	• Rastposition für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Rohr/Fitting • 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine • Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke • DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Marketing

	• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation
Marketingtext	Der qualitativ hochwertige 15 mm Pressring der Kontur M sind speziell für Pressanwendungen an metallischen Rohrleitungssystemen konzipiert und entwickelt worden. Mit dieser Pressring-Ausführung sind Nutzer/Anwender ideal ausgestattet, um Fittings in komplexen Montagesituationen systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich zusätzlich ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zu nicht behandelten Presswerkzeugen. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Widerstandsfähigkeit der Pressringe/-backen. Anhand der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls eignen sich die ROTHENBERGER Pressringe für all markt-gängigen Pressmaschinen mit einer konstanten, axialen Schubkraft von 19 kN oder 32 kN.
Einsatzbereich	Die Pressringe sind unter anderem geeignet für die ROMAX COMPACT III, ROMAX COMPACT TT bzw. ROMAX 4000 oder Maschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN oder 32 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.
Produktbeschreibung	Pressringe zum ordnungsgemäßen Verpressen von metallischen Rohrleitungssystemen (Kupfer, Stahl, Edelstahl) in Kombination mit einer Zwischenbacke. Durchmesser: Ø 15mm
Lieferumfang	Pressring PR M 15

Medien

Detailbild		**1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d01.tif** MamfileID: 138203 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d02.tif** MamfileID: 138202 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d03.tif** MamfileID: 138201 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Medien



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d04.tif
MamfileID: 138200
Beschreibung:
FileType: tif



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d05.tif
MamfileID: 138199
Beschreibung:
FileType: tif



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d06.tif
MamfileID: 138205
Beschreibung:
FileType: tif



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d07.tif
MamfileID: 138204
Beschreibung:
FileType: tif

Erklärvideo



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_EN.mp4
MamfileID: 138271
Beschreibung:
Our new press rings make work easier when pressing in places that are difficult to reach. With the sizes SV, M, U and TH, the most common contours are covered. This makes it possible to press pipes safely and quickly even in tight and angled places. Many features, such as laser hardening of certain components, bring additional benefits. For example, a long service life and greater work safety.

FileType: mp4



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_DE.mp4
MamfileID: 138270
Beschreibung:
Unsere neuen Pressringe erleichtern die Arbeit beim Pressen an Stellen, die schwer zu erreichen sind. Mit den Größen SV, M, U und TH sind die gängigsten Konturen abgedeckt. So ist es auch in engen und verwinkelten Stellen möglich, Rohre sicher und zügig zu verpressen. Viele Features, wie beispielsweise die Laserhärtung bestimmter Bestandteile, bringen zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel eine lange Lebensdauer und mehr Arbeitssicherheit.

FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Medien

Hauptbild		1000003884_pressring_m_p01.tif MamfileID: 138221 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw01.tif MamfileID: 136185 Beschreibung: FileType: tif
		1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw02.tif MamfileID: 136184 Beschreibung: FileType: tif
		1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw03.tif MamfileID: 136183 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		1000003884_pressring_m_p02.tif MamfileID: 138220 Beschreibung: FileType: tif
		1000003884_pressring_m_p03.tif MamfileID: 138219 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_One_Hand_Operation.tif MamfileID: 161925 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_180_Degrees.tif
MamfileID: 161924
Beschreibung:
FileType: tif



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps
MamfileID: 70949
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps
MamfileID: 70965
Beschreibung:
FileType: eps

Produktvideo



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 135393
Beschreibung:
With ROTHENBERGER press rings in all sizes, safe and fast pressing is no longer a problem – even in confined spaces and close to the wall. The video shows important features that become real advantages for SHK professionals.

FileType: mp4



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 135392
Beschreibung:
Mit den ROTHENBERGER Pressringen in allen Größen ist das sichere und schnelle Verpressen auch in engen Räumen und nahe der Wand kein Problem mehr. Das Video zeigt wichtige Features, die in der Praxis zu echten Vorteilen für SHK-Profis werden.

FileType: mp4



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_ES.mp4
MamfileID: 148072
Beschreibung:
Con los nuevos aros de prensado, disponibles en todas las medidas y contornos, el prensado en lugares estrechos y de difícil acceso, incluso cercanos a la pared, no será un problema.
El vídeo muestra las características más importantes que se convierten en ventajas para los profesionales de la fontanería y climatización.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Medien

		FileType: mp4
Animation		MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_3D.mp4 MamfileID: 136590 Beschreibung: Experience the new press rings available for all major sizes. FileType: mp4
Key Visual		1000003879_pressringe_m_th_u_sv_key_visual01.tif MamfileID: 136592 Beschreibung: FileType: tif

Crossselling

Crossselling		Pressring SET M15-22-28-35 Artikelnummer: 1000003973
		Pressring SET SV 15-18-22-28 Artikelnummer: 1000003974
		Pressring SET TH 16-20-26-32 Artikelnummer: 1000003975
		Pressring SET U 16-20-25-32 Artikelnummer: 1000003976
		Zwischenbacke Ringe ZBR Standard Artikelnummer: 1000003589
		Zwischenbacke Ringe ZBR Compact Artikelnummer: 1000003590

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressring M15

Crossselling



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")
Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm
Artikelnummer: 1500000237

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.