Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1	30915	8414162010067

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Eigenschaften

ID	18732
External Key	30915
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC001272 - Gaslöt-Set (8717), Sonderbehandlungsklasse (9347), Gaslöt-Set (50367938), Gaslöt-Set | EC001272 (50421038), Gaslöt-Set (50421961), Anwärmbrennerkopf (50423467), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Flaschen (Hartlöten/Weichlöten) (7350), Produktlinie (6902), Löten (7348), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-17 13:04:22

Allgemein

Artikelnummer	30915
Bezeichnung Variante	Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1
Vertriebstext	AIRPROP, Hartlötbrenner, 19mm, Anschluss M14x1
EAN/GTIN	8414162010067
Zolltarifnummer	84689000
Bezeichnung Marketingprodukt	Hartlötbrenner AIRPROP, M14x1
SKU	30915
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	14mm
Grundbezeichnung	AIRPROP Hartlötbrenner
Bezeichnung Variante Website	Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Stammdaten

Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100020003000200
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Stammdaten

Lieferklasse	ValuerangetypeID
DVGW-konform	Nein
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	0,130 kg
Bruttogewicht	0,155 kg
Verpackung Länge	18,000 cm
Verpackung Breite	6,000 cm
Versandgewicht	0,155 kg
Verpackung Höhe	3,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	230,010 cm³
Produkthierarchie	Airprop (Wechselbrenner etc.)
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	10
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	20,500 X 5,100 X 2,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	20,500 cm
Breite	5,100 cm
Höhe	2,200 cm

Technische Daten

Durchmesser	0 – 2,5 mm
Arbeitsbereich Länge	170 – 170 mm
Arbeitsbereich Temperatur	2.000 – 2.000 °C
Brenner	Oberflächenbehandeltes, verchromtes Messing
Brenngas	Acetylen Propan Erdgas Stadtgas
Arbeitsbereich Durchmesser Weichlöten mm	19 - 19 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	19 - 19 mm
Sauerstoffzufuhr	Turbinen- und Brennkammereffekt

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Technische Daten

Schlauchanschluss	M14x1
eClass Code	21080119
Klassencode ECLASS	ADH356
Kilowattstunden	3,84 kWh
British Thermal Units	13.115 BTU
Kilokalorien	3.300 kcal
Gasverbrauch bei 2 bar	300 g/h bei 2 bar

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Hartlötbrenner
Anwendungsvorteile	• Gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme durch eingebaute Gasturbine im Hartlötbrenner • Luftselbstansaugend: Turbineneffekt ohne separate Sauerstoffflasche • Absolut gasdicht durch optimierte Ventiltechnik • Gassparendes Arbeiten durch leichtgängiges Sparventil • Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug
Marketingtext	Der Hartlötbrenner AIRPROP, 19 mm mit dem M 14 Gewindeanschluss bietet eine gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme für präzises Arbeiten. Mit einer Arbeitsbereichstemperatur von 1.900 °C wird eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten ermöglicht. Der Hartlötbrenner verfügt über eine eingebaute Gasturbine, die für einen Turbinen- und Brennkammereffekt sorgt und somit eine optimale Sauerstoffzufuhr gewährleistet. Aufgrund der Doppel-O-Ring-Technik ist eine absolut gasdichte Verbindung gewährleistet und der Brenner kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das leichtgängige Sparventil ermöglicht ein gassparendes Arbeiten und die optimierte Ventiltechnik sorgt für eine präzise und kontrollierte Flammenregulierung. Mit dem integrierten Absperrventil kann der Gasaustritt jederzeit sicher kontrolliert und unkontrollierter Gasaustritt verhindert werden.
Einsatzbereich	Der Hartlötbrenner AIRPROP, 19 mm mit M 14 Gewinde ermöglicht mit seinem oberflächenbehandelten, verchromten Messingbrenner und der Turbinen- und Brennkammereffekt-Sauerstoffzufuhr präzises Hartlöten bei Temperaturen bis 1.900 °C. Zum Hartlöten von Kupfer- und Stahlrohren sowie zum Anwärmen, Schrumpfen und Abbrennen.
Produktbeschreibung	Der Hartlötbrenner AIRPROP ermöglicht die Verwendung von verschiedenen Brenngasen wie Acetylen, Propan, Erdgas und Stadtgas, aufgrund des Turbinen- und Brennkammereffekts für eine optimale Sauerstoffzufuhr.
Spiegelstrich 1 Headline	Eingebaute Gasturbine im Hartlötbrenner
Spiegelstrich 1 Subline	Gebündelte, konzentrierte und heiße Flamme
Spiegelstrich 2 Headline	Absolut gasdichte Verbindung durch Doppel-O-Ring-Technik

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Marketing

Spiegelstrich 2 Subline	Schnelles Auswechseln der Brenner ohne Werkzeug
Spiegelstrich 3 Headline	Leichtgängiges Sparventil
Spiegelstrich 4 Headline	Optimierte Ventiltechnik
Spiegelstrich 5 Headline	Absperrventil
Spiegelstrich 3 Subline	Gassparendes Arbeiten
Spiegelstrich 4 Subline	Absolut gasdicht
Spiegelstrich 5 Subline	Verhindert unkontrollierten Gasaustritt
Lieferumfang	AIRPROP Hartlötbrenner, 19mm

Medien

Hauptbild



hartloetbrenner_airprop_12mm_m14x1_30912_p01.tif
MamfileID: 32394
Beschreibung:
FileType: tif

Anwendungsbild



3464_airprop_torch_set_in_steel_case_14_16_19mm_31092_action_image_1393.tiff
MamfileID: 29872
Beschreibung:
FileType: tiff

Icons



Bajonettverschluss_1.EPS
MamfileID: 87080
Beschreibung:
FileType: eps



Steckverschluss_1.EPS
MamfileID: 87039
Beschreibung:
FileType: eps



Feinregulierung_1.EPS
MamfileID: 87071
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Medien



360Grad_drehbar_1.EPS
MamfileID: 87022
Beschreibung:
FileType: eps



Tragekoffer_2.EPS
MamfileID: 87035
Beschreibung:
FileType: eps



flamme_hot_1.eps
MamfileID: 87068
Beschreibung:
FileType: eps

Crossselling



Feuersteine - Topfanzünder 032077 - 5x
Artikelnummer: 32088

Crossselling



Flammenreflektor, 65mm, Aufnahme 15-22mm
Artikelnummer: 31043



Handschweißspiegel m. Kugelgelenk
Artikelnummer: 540850



Kupferrohr-Innenbürste, 10mm
Artikelnummer: 854180

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Hartlötbrenner, AIRPROP,19mm, M14x1

Crossselling



Flammschutzmatte, 33 x 50 cm
Artikelnummer: 31050

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.