Lasten

Hohlraumdübel DuoHM

Empfohlene Lasten[1)2)] eines Einzeldübels.

Typ			**DuoHM 4 x 55**	**DuoHM 5 x 55**	**DuoHM 6 x 55**
Gewinde			**M4**	**M5**	**M6**
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F_{empf}[3)]					
Gipskartonplatte	9,5 mm	**[kN]**	0,15	0,15	0,15
Gipskartonplatte	2 x 9,5 mm	**[kN]**	0,25	0,25	0,25
Gipskartonplatte	12,5 mm	**[kN]**	0,20	0,20	0,20
Gipskartonplatte	2 x 12,5 mm	**[kN]**	0,36	0,38	0,40
Gipskartonplatte (z. B. Knauf Diamant oder Rigips Die Harte)	12,5 mm	**[kN]**	0,36	0,38	0,40
Gipsfaserplatte	12,5 mm	**[kN]**	0,38	0,40	0,42
Spanplatte	16 mm	**[kN]**	0,48	0,50	0,52
OSB Platte	15 mm	**[kN]**	0,52	0,54	0,56
OSB Platte	18 mm	**[kN]**	0,58	0,60	0,62
Gipskartonplatte + OSB Platte	12,5 mm + 15 mm	**[kN]**	0,58	0,60	0,62

[1)] Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

[2)] Die angegebenen, empfohlenen Lasten sind Richtwerte und abhängig vom Baustoff und der Verarbeitung.

[3)] Gültig für Zug-, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.