Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)	1000004403	4004625559239

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Eigenschaften

ID	33354
External Key	1000004403
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung (50372089), EC011984 - Zubehör für Schweißtechnik (8423), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Heizwendelschweißen (7535), Produktlinie (6902), Schweißen (7527), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-07-26 07:37:53

Allgemein

Artikelnummer	1000004403
Bezeichnung Variante	ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)
Vertriebstext	ROFUSE TURBO S Heizwendelschweißgerät
EAN/GTIN	4004625559239
Bezeichnung Marketingprodukt	ROWELD ROFUSE Turbo
SKU	1000004403
Markenname	ROTHENBERGER
Bezeichnung Variante Website	ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Heizwendelschweißgerät ROWELD ROFUSE Turbo

Stammdaten

Submarke	ROWELD
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Ursprungsland	AT - Österreich
Ursprungsregion	-
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	9,900 kg
Bruttogewicht	10,200 kg
Verpackung Länge	39,600 cm
Verpackung Breite	39,600 cm
Versandgewicht	10,200 kg
Verpackung Höhe	14,600 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Stammdaten

Verpackungsvolumen	
Mindestmenge	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	39,600 X 39,600 X 14,600 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	39,600 cm
Breite	39,600 cm
Höhe	14,600 cm

Technische Daten

Eingangsleistung	1.600 W
Spannung	230 – 240 V
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 160 mm
Arbeitsbereich Temperatur	-10 – 40 °C
Ausgangsleistung	1.600 W
Geeignete Matrialien	Kunststoff Polyethylen
Netzstecker Typ	Stecker-Typ E+F (CEE 7/7)
Dokumentation	Ja
Schweißspannung	8 – 48 V
Ausgangsstrom	60 A
Netzfrequenz	50/60 Hz

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Heizwendelschweißgerät
Anwendungsvorteile	• Sicher: Die vollautomatische Heat-Control (HC) Funktion erkennt anhand von Umgebungstemperatur, Gerätetemperatur und zu schweißender Muffe, ob der Schweißvorgang komplett ausgeführt werden kann • Voll ausgestattet: Sämtliche Kabel sind innerhalb des robusten Gehäuses sicher verstaut. • Professionelle Dokumentation: Übertragung der gespeicherten Schweißungen, Archivierung über USB und Ausdruck am Computer in Verbindung mit der Software "RODATA" • Barcode Generator: Mit der "RODATA" Software können Barcodes für Bauvorhaben und Namen des Schweißers erstellt werden. Das Einscannen der Barcodes vereinfacht die Dateneingabe bei der Schweißprotokollierung.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Marketing

Marketingtext	Das Universal-Heizwendel-Schweißgerät ROFUSE TURBO S ist ideal geeignet für den Baustelleneinsatz. Die verbaute Heat-Control sorgt für die nötige Sicherheit beim Schweißprozess. Die ROFUSE TURBO S garantiert, dass die Heizwendelschweißmuffe garantiert prozesssicher geschweißt werden kann.
Einsatzbereich	Das ROFUSE TURBO S ist für das Schweißen von codierten Heizwendelschweißmuffen aus PE und PP konzipiert worden. Es wird sowohl im Druckbereich von Gas- und Wasseranwendungen als auch bei industriellen Anwendungen eingesetzt.
Produktbeschreibung	Das ROFUSE TURBO ist für das Schweißen von codierten Heizwendelschweißmuffen aus PE und PP konzipiert worden.
1. Feature	geringes Eigengewicht
1. Benefit	körperliche Entlastung des Nutzers
1. Function	örtlich flexibel einsetzbar
2. Feature	manuelle Eingabe der Schweißparameter
3. Feature	Barcodegenerator
2. Function	macht den Nutzer unabhängig von Barcodes und Lesegeräten
3. Function	ermöglicht die Erstellung von Barcodes für den Schweißer und Baustellen
2. Benefit	einfaches Starten der Schweißung
3. Benefit	schnelleres Starten des Schweißprozesses
1. Promotion Text	Durch das geringe EIgengewicht des Schweißgerätes kann es einfach transportiert werden und entlastet den Nutzer.
2. Promotion Text	Durch die manuelle Eingabe der Schweißparameter kann der Schweißer die Spannung und die Schweißzeit auch ohne einen Barcode oder ein Barcodelesegerät eingeben. Dadurch kann das Schweißgerät auch bei fehlendem Muffencode oder bei defektem Barcodelesegerät benutzt werden.
3. Promotion Text	Die manuelle Eingabe des Schweißernamens und der Baustelle wird durch das Einscannen des erzeugten Barcodes vereinfacht und dadurch schneller.
Spiegelstrich 1 Headline	Sprachneutrale Anleitung
Spiegelstrich 1 Subline	Einfach zu bedienen
Spiegelstrich 2 Headline	USB
Spiegelstrich 2 Subline	Einfache Datenübertragung
Spiegelstrich 3 Headline	Praktisches Steckfach
Spiegelstrich 4 Headline	Höhenverstellbarer Deckel
Spiegelstrich 5 Headline	Robustes Gehäuse
Spiegelstrich 6 Headline	Übersichtliches Display
Spiegelstrich 3 Subline	Für Schweißername und Bauvorhaben
Spiegelstrich 7 Headline	Kabelloser Scanner
Spiegelstrich 4 Subline	Als Sonnenblende nutzbar

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Marketing

Spiegelstrich 5 Subline	Kabel können sicher verstaut werden
Spiegelstrich 6 Subline	Erlaubt intuitive Bedienung. Programmablauf kann individuell angepasst werden
Spiegelstrich 7 Subline	Einfache und uneingeschränkte Handhabung
Lieferumfang	Heizwendelschweißgerät ROFUSE TURBO S, fest im ROCASE 4414 verbaut Barcodescanner, kabelgebunden USB-Stick mit der Software RODATA Adapterstecker

Medien

Detailbild		**1000004403_rofuse_turbo_s_d01.tif** MamfileID: 204915 Beschreibung: FileType: tif
		**1000004403_rofuse_turbo_s_d02.tif** MamfileID: 204914 Beschreibung: FileType: tif
		**1000004403_rofuse_turbo_s_d03.tif** MamfileID: 204912 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Medien

		**1000004403_rofuse_turbo_s_d04.tif** MamfileID: 204911 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		**1000004403_rofuse_turbo_s_p01.tif** MamfileID: 204910 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000004403_rofuse_turbo_s_anw01.tif** MamfileID: 204998 Beschreibung: FileType: tif
		**1000004403_rofuse_turbo_s_anw02.tif** MamfileID: 204997 Beschreibung: FileType: tif
		**1000004403_rofuse_turbo_s_anw03.tif** MamfileID: 204996 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Medien

Produktbild		1000004403_rofuse_turbo_s_p02.tif MamfileID: 204908 Beschreibung: FileType: tif
Icons		USB_2.eps MamfileID: 87031 Beschreibung: FileType: eps
		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		ETL-ROFUSE_TURBO_S-1000004403-DE-0724.pdf MamfileID: 359078 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		1300007407-i0 BA_ROFUSE TURBO S-0524.pdf MamfileID: 359077 Beschreibung: FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Medien

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung ROFUSE TURBO S-01.05.2024.pdf
MamfileID: 359079
Beschreibung:
FileType: pdf

360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

```
<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/QPWk7BVHPYyAAB4KHaTxwK/6006923/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script>
<div class="orbitvu-viewer" style="width: 100%;height: 100%;">
   <div id="ovContent-QPWk7BVHPYyAAB4KHaTxwK" ></div>
</div>
```

Crossselling

Crossselling



ROCUT XL 125
Artikelnummer: 1500000789



ROCUT XL 315
Artikelnummer: 1500000792



ROCUT 110, Grundgerät
Artikelnummer: 55020

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)

Crossselling



ROCUT Plastic Pro 40 – 50mm EU
Artikelnummer: 1000003106



ROCUT Plastic Pro 32 - 40mm EU
Artikelnummer: 1000003052

Ähnliche Artikel



ROFUSE 1200 Turbo
Artikelnummer: 1000001000



ROFUSE 400 Turbo
Artikelnummer: 1000000999

Basisartikel



ROFUSE TURBO S (für Muffen bis 160 mm)
Artikelnummer: 1000004403

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.