

DCD150NK-XJ

54 VOLT FLEXVOLT AKKU-KERNBOHRMASCHINE - Basisversion

- Bürstenlose Motortechnologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Lebensdauer
- Wireless Tool Control (WTC): Automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers oder Wassertanks beim Start der Maschine
- Gängige Werkzeugaufnahme: 1 ¼“ UNC-Anschluss (außen) und einer G ½ Passung (innen), für Kompatibilität mit den meisten handelsüblichen Kernbohrern
- 3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs für maximale Kontrolle und Sicherheit
- LED-Hochlastindikator
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss für Nassbohrungen
- Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt / 162 mm montiert auf Bohrständer (Bei Montage auf Powershift-Bohrständer nur mit POWERSHIFT-Akku kompatibel)

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- DCD150
- Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss
- ½“ BSP-Adapter
- Transportkoffer

Technische Daten:

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl (min-1)	Gang 1: 0 – 700 Gang 2: 0 – 1.250 Gang 3: 0 – 2.500
Max. Bohrdurchmesser Handgeführt (mm)	max. 100 mm in Mauerwerkt max. 72 mm in Beton (nur Nass)
Max. Bohrdurchmesser Bohrständer (mm)	max. 162 mm (nur Nass)
Werkezugaufnahme	1 ¼“ UNC-Anschluss (außen), G ½ Passung (innen)
Gewicht (Ohne Akku in kg)	5,5
EAN-Code	5035048807101
Triaxiale Vibration (m/s^2)	6,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s^2)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	97
Schallleistungspegel LWA (dB(A))	105
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	1,5