

DCG418SHDN-XJ

54 Volt Dual Switch Akku Winkelschleifer 125 mm - Basisversion

- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Dual-Switch-Funktion: Stellt sicher, dass der Seitenhandgriff angebracht und verwendet wird, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung auch unter Last
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Schnellspannmutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Serienmäßiger Lieferumfang

- DCG418SHDN
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff mit Dual-Switch-Funktion
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- Schutzhaube für Trennarbeiten
- Montageschlüssel

Technische Daten:

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl (min-1)	9.000
max. Scheibendurchmesser (mm)	125
Antriebsspindel	M14
Schalterart	Totmannschalter + Seitenhandgriff
Gewicht (ohne Akku, kg)	3,2
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s^2)	5,9
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	84
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s^2)	1,5
Schallleistungspegel LWA (dB(A))	95
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0