

DCS782N-XJ

18 Volt XR FLEXVOLT Akku-Paneelsäge (305mm)

- Außergewöhnliche Laufzeitleistung durch eine Kombination aus Sägeblatt, bürstenlosem Motor und Rekuperation Bremstechnologie
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 310x90 mm (90°/90°)
- Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)
- Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bis jeweils 49° rechts und links
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerven und Nuten
- Robuster und plangefräster Sägetisch und Drehteller
- Großer Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
- Hochwertige Lagerung des Auszuggestänge für präzise Schnitte
- Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
- Seitliche Griffe für einen einfachen Transport und eine Verlängerung des Sägetisches bei langen Werkstücken
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absauganschluss
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Serienmäßig als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- XR Extreme Runtime 60WZ/FZ Sägeblatt

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	3.800 min-1
Gehrungseinstellungen (links / rechts)	50° / 60°
Neigungseinstellung (links & rechts)	49° / 49°
Max. Schnittbereich bei 90°/90°	310 x 90 mm
Max. Schnittbereich bei 90°/45°	310 x 54 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/90°	219 x 90 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/45°	219 x 54 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht (ohne Akku)	23,2 kg
Schalldruckpegel L_{PA}	94,4 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}	106,4 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K	2,5 dB(A)
EAN	5035048835968