

DCF961H2T-QW

18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagschrauber (1/2“)

- Die Akkus und der Schlagschrauber sind mit einem speziellen Gehäuseschutz ausgestattet, der sie effektiv vor Säuren und Chemikalien schützt
- Leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit dem höchsten Anzugsmoment von bis zu 1.626 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2.372 Nm
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sekunden bei gleichbleibendem Drehmoment herunter. Nachdem der Timer abgelaufen ist, wird die Drehzahl erhöht und der Power-Modus aktiviert
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Trotz extrem drehmomentstarkem Hochleistungsmotor und robustem Schlagwerk kompakte Abmessungen von nur 213mm, geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb
- Sehr leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack Akkus
- System-Schnellladegerät
- Gummiüberzug
- Standard-Insert für Werkstattwagen

Technische Daten

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 440 / 570 / 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 1.890 min^{-1}
Max. Anzugsmoment (1. / 2. / 3. / Powermodus)	135 / 725 / 1.626 / 1.496 Nm
Max. Lösemoment	2.372 Nm
Werkzeugaufnahme	½“ Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Schalldruckpegel (LPA)	100 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	108 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	21 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	6,3 m/s^2
EAN-code	5035048806548