

DCF964H2G-QW

18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagschrauber (3/4“)

- Die Akkus und der Schlagschrauber sind mit einem speziellen Gehäuseschutz ausgestattet, der sie effektiv vor Säuren und Chemikalien schützt
- Leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber mit hohem Anzugsmoment von bis zu 1.925 Nm bzw. Lösemoment von bis zu 2.576 Nm
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl für 4 Sekunden bei gleichbleibendem Drehmoment herunter. Nachdem der Timer abgelaufen ist, wird die Drehzahl erhöht und der Power-Modus aktiviert
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste 3/4“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Kompakte Abmessungen von nur 213 mm, geringes Gewicht und somit problemlose Handhabung auch im Dauerbetrieb
- Einstellbare LED mit Helligkeitsregelung für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack Akkus
- System-Schnellladegerät
- Gummiüberzug
- Standard-Insert für Werkstattwagen

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl	0 - 440 / 575 / 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 2.015 min^{-1}
Max. Anzugsmoment (1. / 2. / 3. / Powermodus)	677 / 1.138 / 1.925 / 1.728 Nm
Max. Lösemoment	2.576 Nm
Werkzeugaufnahme	¾ “ Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	100 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	108 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)

Vibrationen (bei Schlagschrauben)	16 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	4,4 m/s^2
EAN-code	5035048844267