

DCF622N-XJ

18 Volt Akku-Universalschrauber

- Leistungsstarker Akku-Universalschrauber mit kompakteren Abmessungen, längerer Laufzeit pro Akkuladung sowie höherer Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- Mit patentierter „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten
- Langlebige mechanische Kupplung aus hochwertigem Material
- Optimal abgestimmte Drehzahl, speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben im Metallbereich geeignet
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Ermüdungsarmer Dauereinsatz durch optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch sehr kompakte Abmessungen, ergonomisch gummiertes Design und geringem Gewicht
- Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
- Schnell einsetzbar durch praktischen Gürtelclip
- Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- Schraubtiefenanschlag
- Gürtelhaken

Akku	18 Volt
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schraubendurchmesser	6,5 mm
Anzahl Schrauben (4,8 mm) pro 5,0 Ah-Akku-Ladung	ca. 700
Werkzeugaufnahme	¼“ Innensechskant
Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus)	1,7 bzw. 1,9 kg
Schalldruckpegel (LPA)	77 (db(A))
Schallleistungspegel (LWA)	85 (db(A))
K-Wert (Schalldruck)	3 (db(A))
Vibrationen	<2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048654811