Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8" für ZB1-MP	1000004601	4004625562154

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8" für ZB1-MP

Eigenschaften

ID	34993
External Key	1000004601
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings | EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge | EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-11-17 07:47:32

Allgemein

Artikelnummer	1000004601
Bezeichnung Variante	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8"
Vertriebstext	Pressschlinge >B<(><<)>MaxiPro 1.3/8"
EAN/GTIN	4004625562154
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro
SKU	1000004601
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	>B< MaxiPro 1.3/8"
Grundbezeichnung	Pressschlinge Standard
Bezeichnung Variante Website	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8"
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8"
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressschlinge Standard >B< MaxiPro

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100030001001600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8" für ZB1-MP

Stammdaten

Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,800 kg
Bruttogewicht	1,800 kg
Versandgewicht	1,800 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	469,700
Produkthierarchie	PS Standard MaxiPro
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	122,000 X 35,000 X 110,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	122,000 mm
Breite	35,000 mm
Höhe	110,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1.3/8 – 1.3/8 Zoll
Pressbackensystem	Pressschlinge Standard
Pressbacken Kontur	>B< MaxiPro

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressschlinge
Anwendungsvorteile	• Offiziell freigegebene Pressschlingen für das ACR-Fittingsystem >B<MaxiPro von Conex Bänninger® • Kompatibilität mit Standard Zwischenbacke • DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen • Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation • Die 3-Segmente-Form ermöglicht eine optimalte Kraftverteilung rund um den Fitting • Zwei bewegliche Schiebesegmente sorgen für einen optimalten Materialfluss am Fitting.

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8" für ZB1-MP

Marketing

Marketingtext	Die qualitativ hochwertigen >B< MaxiPro Pressschlinge in der Größe 1.3/8 Zoll ist speziell für Pressanwendungen im Bereich Kälte- und Klimatechnik konzipiert und entwickelt worden. Mit dieser Pressschlingen-Ausführung sind Nutzer bestens gerüstet, um Fitting für Rohrleitungssysteme innerhalb von kältetechnischen Anlagen sowie Wärmepumpen mit einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressschlingen für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 32 kN - 34kN und entsprechend kompatibler Zwischenbacke.
Einsatzbereich	Die Standard Pressschlinge >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit allen Standard Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressschlinge ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.
Produktbeschreibung	Pressschlinge zum ordnungsgemäßen Verpressen von Rohrleitungs-Fittings für kältetechnische Anlagen in Kombination mit einer passenden Zwischenbacke.
Lieferumfang	>B< MaxiPro Pressschlinge 1.3/8"

Medien

Hauptbild		**1000004601_pressschlinge_b_maxipro_1_3_8_zoll_p02.tif** MamfileID: 436981 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000004601_pressschlinge_b_maxipro_1_3_8_zoll_p03.tif** MamfileID: 436982 Beschreibung: FileType: tif
Imagevideo		**Laser Hardening_DE_1-00.mp4** MamfileID: 429980 Beschreibung: Ein wichtiger Schritt in der Herstellungall unserer Pressbacken ist die Laserhärtung. Dadurch erreichen unsere Pressbacken eine

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Pressschlinge Standard >B< MaxiPro 1.3/8" für ZB1-MP

Medien

100 % längere Lebensdauer als vergleichbare Pressbacken. Erfahre jetzt, wie und warum wir unsere Pressbacken Laserhärten.

FileType: mp4



Laser Hardening_EN_1-00.mp4
MamfileID: 429979
Beschreibung:
FileType: mp4

Crossselling

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.