

DCH273S2T-QW

18 Volt / 3,5 Ah SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm mit Pouch-Akku-Technologie

- Bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen oder Bohrungen mit Bohrkronen in weichem Mauerwerk
- Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
- Serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen:
  - Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
  - Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
  - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
  - Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
- Kombihammer auch mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus einsetzbar

<u>Serienmäßiger Lieferumfang:</u>

- 2x 18 Volt / 3,5 Ah Powerstack Akkus
- System-Schnellladegerät
- Gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- T STAK-Box II

Technische Daten:

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR und XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 - 1.100
Leerlaufschlagzahl (min^{-1})	0 - 4.600
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) (Joule)	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)	6 – 12
max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm)	24 / 13 / 26
Gewicht (ohne Akku; kg)	2,5
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s^2)	6,6
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s^2)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	86
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	97
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3
EAN	5035048844090